

Walraven Maxx CC82 Gerendakengyel

(H2 05 53)

előre gyártott gerendakengyel



Jellemzők és előnyök

- Walraven RapidStrut® 82|H profilok Walraven Maxx Profilokhoz való szereléséhez
- a lekerekített éleknek köszönhetően felhasználóbarát
- használatra kész, beleértve az előre összeszerelt rögzítőelemeket a szerelési idő megtakarítása érdekében
- minden előre összeszerelt rögzítőelem M12-es méretben a stabil csatlakozások érdekében
- alapanyag: M12 T-csavaros csatlakozók 8.8 osztályú acélból, 75 Nm nyomatékkal meghúzandó
- alapanyag: gerendakengyel 1.0242 (S250GD) acélból + ZM310 MAC
- felületvédelem:
 - a terméket a Walraven BIS UltraProtect® 1000 rozsdásodás elleni felületkezelés védi
 - beltéri és kültéri szerelésre egyaránt alkalmas
 - az ISO 9227 szerint elvégzett sópermet tesztek min. 1000 óráig ellenáll (max. 5% vörös rozsdásodás)
- felületvédelem: T-csavaros csatlakozók tűzihorganyzott

Cikkszám	L	B	H	s	S	k	db/csomag 1	Mértékegység
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
6589117	141 mm	40	84	4	42	100	25	darab

