

## Walraven Pacifyre® H Hibrid tömítőanyag

(U 04 110)



## Jellemzők és előnyök

- legfeljebb EI 240-ig lineáris hézagtömítésekhez és áttörésekhez
- alkalmazható lineáris bekötéseknél falakban és födémekben maximum 25%-os elmozdulásig
- cső körüli hézag, tűzvédelmi mandzsetták, gallérok réseinek tömítéséhez
- kiváló tapadás a legtöbb építési anyaghoz
- egyszerűen alkalmazható
- színtartó és ellenáll az UV sugárzásnak
- rugalmasságát megőrzi megkötés után is
- bőrösödési idő kb. 20 perc
- beltéri emissziós szint A+
- nem hólyagosodik forró vagy párás időjárási körülmények között
- kikeményedési érték 2mm/24h
- 33 +/- 5 shore A hardness
- hőállóság: -10°C és 90°C között
- alkalmazási hőmérséklet: +1°C-tól +30°C-ig
- CE jelöléssel rendelkezik
- EN 1366-4 és EN 1366-3 szerinti tanúsítással rendelkezik
- E tűzvédelmi besorolás (EN 13501-1)
- További információt a teljesítmény nyilatkozatban / ETA tanúsítványban talál, [www.walraven.com/pacifyre](http://www.walraven.com/pacifyre)



Cikkszám	Szín	Tanúsítvány	CE	DoP	Tartalom	db/csomag 1	Mértékegység
2180100030	Szürke	ETA	CE	0749 CPR 16-1009	290 ml	12	darab