Walraven RapidStrut® Sínkengyel G2 (BUP1000)

(H 28 134)

Strut sín szerkezetek előállítására



Jellemzők és előnyök

- az összekötőelem szorítórugóval és BIS RapidStrut® csúszóanyával előreszerelve
- Strut-sínek összekötésére
- a szorítórugó segítségével a termék a sínben egyszerűen és rugalmasan mozgatható, illetőleg pozícionálható a végleges rögzítésig
- "Direct Twist" technológia a könnyű és biztonságos szerelés érdekében
- segédjelölés a csúszóanya helyzetének ellenőrzésére
- kézi elektromos szerszámmal történő szereléshez optimalizált
- alapanyag: fém részek acélból 1,0332; szorítórugó POM-ból (polioximetilén), zöld
- felületvédelem:
  - a terméket a Walraven BIS UltraProtect® 1000 rozsdásodás elleni felületkezelés védi
  - beltéri és kültéri szerelésre egyaránt alkalmas
  - az ISO 9227 szerint elvégzett sópermet tesztnek min. 1000 óráig ellenáll (max. 5% vörös rozsdásodás)

Cikkszám	h (mm)	$T_{(inst.)}$ (Nm)	Részére	db/csomag 1
665885402	20	40,0	Strut 41x21	25
665885404	40	40,0	Strut 41x41	25
665885405	50	40,0	Strut 41x51 (BIS RapidStrut® DS 5)	25
665885406	60	40,0	Strut 41x62	15
665885408	80	40,0	Strut 41x82	10





Kiegészítő termék

Walraven RapidStrut® Szerelősín DS 5 (BUP1000)

HU 10/2024- A változtatás jogát fenntartjuk