

# Walraven WDI2R Drop-in Anchor

(L 03 21)

rövid, peremes beütő dübel



## Jellemzők és előnyök

- increased productivity – the reduced 25mm anchor length minimizes drilling depth and speeds up installation
- approved applications in precast prestressed hollow core slabs
- alapanyag: acél
- felületvédelem: elektrolitikus horganyzás
- R30-R120 tűzvédelmi osztály tűzhatásnak kitett dűbelek tervezésére
- European Technical Assessment according to EAD 330747-00-0601 (May 2018) for fasteners for use in concrete for redundant non-structural systems
- complies with VdS CEA 4001: 2024-01 (08) for applications with sprinkler systems in concrete elements
- építőanyag típusa:
  - repedezett beton
  - repedésmentes beton
- for loads and more information, refer to the product data sheet and/or the ETA report



Cikkszám	Tiplt mérete	L	B	H	$d_0$	$h_0$	$h_{min}$	$h_{nom}$	$T_{(inst.)}$ (Nm)	db/csomag 1
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
6103310825	M8	11	11	25	10	$\geq 28$	80	$\geq 25$	11,0	100
6103311025	M10	13	13	25	12	$\geq 28$	80	$\geq 25$	17,0	50
6103311225	M12	16	16	25	15	$\geq 29$	80	$\geq 25$	38,0	50

