


Pacifyre® A Sigillante acrilico antifluoco

(U 04 100)



Features and benefits

- fino a EI 240 per sigillature di intercapedini
- fino a EI 120 per attraversamenti di tubi
- fino a EI 120 per attraversamenti di cavi
- tubi metallici singoli isolati fino a DN80
- tubi metallici multipli isolati fino a DN80
- fasci di cavi fino a Ø 50 mm (max. Ø 21 mm per ogni cavo)
- per la sigillatura di giunti anulari intorno a tubi, collari e manicotti tagliafuoco o nastri antifluoco
- rimane elastico dopo l'indurimento
- colore resistente, impermeabile e verniciabile dopo l'indurimento
- restringimento circa 15% (DIN 52451)
- livello di emissioni in ambienti interni A+
- resistenza alla temperatura da -20 °C fino a +80 °C
- temperatura di applicazione: da +5 °C fino a +30 °C
- riduzione del suono fino a 62dB
- attraversamenti di tubi e cavi: Marchio CE ETA 22/0037
- sigillature di intercapedini: Marchio CE ETA 16/1008
- testato secondo EN 1366-3, EN 1366-4 and EN ISO 717-1
- Per ulteriori informazioni, si prega di consultare la Dichiarazione di prestazione / ETA, www.walraven.com/pacifyre



Part No.	Colour	Certification	Cont.	Pack 1
2180100010	Bianco	ETA	300 ml	12

Complementary

Pacifyre® MK II Manicotto tagliafuoco (P)
 Pacifyre® EFC Collare tagliafuoco
 WIS Pistola applicatrice