

WUP Uni Plug

ancoraggio universale standard per tutti i tipi di substrati

(L 07 07)



Features and benefits

- elevata capacità di carico
 - può essere utilizzato con viti per legno, viti truciolari e bulloni metrici
 - adatto a diversi tipi di substrati
 - si inserisce facilmente nei fori
 - non scivola oltre il collare in fori profondi
 - non si espande prematuramente
 - resiste alla rotazione nei fori
 - Applicazione:
 - scaffali
 - armadi a muro
 - fissaggi sanitari
 - impianti idraulici e di condizionamento
 - materiale: poliammide PA6 di alta qualità
- tipo di substrato:
 - calcestruzzo leggero
 - calcestruzzo
 - muratura
 - muratura cava
 - roccia
 - mattoni in arenaria calcarea
 - pietra naturale
 - gesso

Part No.	Codice	L	l _{s,min}	d ₀	h ₀	d _{s,w}	d _{s,m}	Rec. Tension Load Solid Brick (kN)	Rec. Load Perforated Brick (kN)	Rec. Load C20/25 Concrete (kN)	Rec. Load Lightweight Concrete (kN)	Rec. Load Sandstone (kN)	Pack 1	Pack 2
61007206	WUP 6x30	30 mm	34	6	40	3,5 - 5,0	M4		0,20	0,45	0,12	0,70	500	6.000
61007208	WUP 8x40	40 mm	44	8	50	4,5 - 6,0	-	1,00	0,40	1,15	0,19	1,00	300	3.600
61007210	WUP 10x50	50 mm	54	10	70	6,0 - 8,0	-	1,10	0,45	1,90	0,30	1,80	150	1.800
61007212	WUP 12x60	60 mm	64	12	70	8,0 - 10,0	-	1,50	0,50	2,70	0,40	2,10	100	1.200

I carichi di trazione raccomandati sopra indicati sono stati raggiunti utilizzando una vite per legno di diametro massimo e prevedono un fattore di sicurezza pari a 5.

