

Walraven Heavy Duty Clamp HD500 (M10/12)

(B 10 41)

(Black) per tubazioni in acciaio e acciaio inossidabile, comprese le condotte antincendio 72 - 116 mm



Features and benefits

- può essere utilizzato con tubi in acciaio inox; il rivestimento in polvere epossidica previene la corrosione da contatto tra la pinza e il tubo
- adatto alle reti antincendio (DIN1988-600)
- with M10/12 connection for higher flexibility
- design affidabile
- con dado di collegamento saldato a 360° CO2
- viti di sicurezza con rondella antisvitamento
- materiale: acciaio
- trattamento superficiale:
 - verniciatura a polvere epossidica nera (RAL 9005) (60 µm)
 - questo prodotto fa parte del sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - adatto per applicazioni sia all'interno sia all'aria aperta
 - resistenza minima di 1.000 ore nei test di nebbia salina (max. 5% di ruggine rossa) conforme alla normativa ISO 9227

Part No.	D (mm)	D (")	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	cs	F _{a,z} (N)	Pack 1
3304B078	72 - 78	2½	65	M10/12	137	115	71,0	30 x 3,0	M8	4.000	25
3304B092	86 - 92	3	80	M10/12	151	129	78,0	30 x 3,0	M8	4.000	25
3304B116	108 - 116	4	100	M10/12	175	153	90,0	30 x 3,0	M8	4.000	25

