

Walraven Heavy Duty Clamp HD500 (M8/10) (Black)

(B 10 40)

per tubazioni in acciaio e acciaio inossidabile, comprese le condotte antincendio 12 - 65 mm



Features and benefits

- collare in due pezzi con due dadi di bloccaggio
- up to and including 5": locking nut is captive, hidden in plastic holder
- può essere utilizzato con tubi in acciaio inox; il rivestimento in polvere epossidica previene la corrosione da contatto tra la pinza e il tubo
- adatto alle reti antincendio (DIN1988-600)
- con attacco M8/10 per una maggiore flessibilità
- design affidabile
- con dado di collegamento saldato a 360° CO2
- viti di sicurezza con rondella antisvitamento
- materiale: acciaio
- trattamento superficiale:
 - verniciatura a polvere epossidica nera (RAL 9005) (60 µm)
 - questo prodotto fa parte del sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - adatto per applicazioni sia all'interno sia all'aria aperta
 - resistenza minima di 1.000 ore nei test di nebbia salina (max. 5% di ruggine rossa) conforme alla normativa ISO 9227

Part No.	D (mm)	D (")	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	cs	F _{a,z} (N)	Pack 1
3303B016	12 - 16	-	-	M8/10	71,7	43	30,5	30 x 2,5	M8	2.100	25
3303B023	19 - 23	1/2	15	M8/10	78,5	50	34,0	30 x 2,5	M8	2.100	25
3303B026	22 - 26	-	-	M8/10	81,5	53	35,5	30 x 2,5	M8	2.100	25
3303B030	25 - 30	3/4	20	M8/10	85	57	37,5	30 x 2,5	M8	2.100	25
3303B036	31 - 36	1	25	M8/10	90,5	63	40,5	30 x 2,5	M8	2.100	25
3303B042	37 - 42	-	-	M8/10	97,6	69	43,5	30 x 2,5	M8	2.100	25
3303B052	47 - 52	1 1/2	40	M8/10	108,8	79	48,5	30 x 2,5	M8	2.100	25
3303B058	53 - 58	-	-	M8/10	114	85	51,5	30 x 2,5	M8	2.100	25
3303B065	59 - 65	2	50	M8/10	120,8	92	55,0	30 x 2,5	M8	2.100	25

