


## Walraven Pacifyre® H Hybrid Sealant

(U 04 110)



## Features and benefits

- up to EI 240 for linear joint seals and penetration seals
- Adatto per giunti lineari in pareti e pavimenti con un movimento massimo del 25%
- per la sigillatura di giunti anulari intorno a tubi, collari tagliafuoco e manicotti o rivestimenti tagliafuoco
- ottima adesione alla maggior parte dei materiali
- facile da applicare
- colore resistente, stabile ai raggi UV
- mantiene permanentemente la sua elasticità dopo l'indurimento
- Formazione della pellicola in circa 20 min.
- livello di emissioni in ambienti interni A+
- not blistering with hot or humid weather conditions
- curing rate 2mm/24h
- 33 +- 5 shore A hardness
- resistenza alla temperatura da -10 °C fino a +90 °C
- temperatura di applicazione: da +1 °C fino a +30 °C
- Marcato CE
- testato e approvato secondo le norme EN 1366-4 e EN 1366-3
- fire class E (EN 13501-1)
- Per ulteriori informazioni, si prega di consultare la Dichiarazione di prestazione / ETA, [www.walraven.com/pacifyre](http://www.walraven.com/pacifyre)



Part No.	Colour	Certification	CE	DoP	Cont.	Pack 1	App.
2180100030	Grigio	ETA	CE	0749 CPR 16-1009	290 ml	12	pz