

Walraven Pacifyre<sup>®</sup> Wool Coating

(U 04 115)



## Features and benefits

- offre una protezione fino a EI 120
- Rivestimento o riempimento progettato per la protezione antincendio dei cavi e delle guarnizioni di penetrazione
- Particolarmente adatto per applicazioni che richiedono spessori sottili di film secco
- Forma uno strato protettivo ceramizzante se esposto al fuoco grazie alla forte reazione endotermica.
- Adatto per il rivestimento protettivo di cavi, la sigillatura di cavi e tubi e l'incollaggio di grandi superfici su substrati critici.
- Può essere applicato in ambienti interni e in aree esterne riparate
- Resiste all'umidità, ai cicli di gelo e disgelo, ai raggi UV e a vari oli e prodotti chimici.
- Offre una forte resistenza meccanica
- La viscosità può essere adattata a esigenze specifiche
- coating can be applied using a brush, paint roller, or airless spraying machine
- Senza solventi e senza alogeni
- testato e approvato secondo la norma EN 1366-3



Part No.	L	B (mm)	H (mm)	Colour	Cont.	Pack 1
2139400003	240 mm	240	50	Bianco	310 ml	12
2139400005	227 mm	227	180	Bianco	5 kg	1
2139400001	344 mm	344	218	Bianco	12.5 kg	1