

Walraven VibraTek® Supporto antivibrante a molla

(L2 05 39)

Supporto a molla ad alte prestazioni per carichi sospesi leggeri

HS-1



Features and benefits

- semplice da installare e non necessita di essere fissato al materiale di base
- consigliato per macchine con velocità di lavoro ridotte superiori a 700 giri/min
- l'alloggiamento, la calotta e la molla rivestiti con polveri epossidiche offrono una maggiore resistenza alla corrosione
- la coppa di gomma a base della molla impedisce il contatto tra l'alloggiamento e la molla
- working temperature range -90 °C till 150 °C

Part No.	G	L	B	H	h	d1	Ø	Min. Load	Max. Load	Min. Optimal Load	Max. Optimal Load	Max. Deflection	Pack 1
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(N)	(N)	(N)	(mm)	
2800600050	M8	60 mm	65	105	100	Ø 10,5	24	5	50	10	45	23,0	36
2800600150	M8	60 mm	65	105	100	Ø 10,5	24	20	150	30	140	23,0	36
2800600250	M8	60 mm	65	105	100	Ø 10,5	24	30	250	50	230	23,0	36
2800600500	M8	60 mm	65	105	100	Ø 10,5	24	50	500	100	450	23,0	36
2800600750	M8	60 mm	65	105	100	Ø 10,5	24	80	750	150	690	23,0	36
2800601000	M8	60 mm	65	105	100	Ø 10,5	24	100	1.000	200	920	23,0	36

Per ulteriori informazioni tecniche, si prega di consultare la scheda tecnica del prodotto.

