

# Walraven VibraTek® Supporto di livellamento in Rubber Levelling Mount

(L2 05 24)

supporto in gomma con attacco M12 per l'isolamento e il livellamento delle apparecchiature



## Features and benefits

- è raccomandato per i macchinari con velocità di lavoro superiori a 2500 giri/minuto, garantendo un grado di isolamento dalle vibrazioni compreso tra il 75% e l'80%.
- è semplice da installare e non ha bisogno di essere fissato alla struttura di supporto
- isolatore in gomma con dadi DIN 934 e rondelle DIN 9012 incluse in dotazione per il montaggio e il livellamento dell'attrezzatura
- working temperature range -20 °C till 90 °C
- le parti in metallo e in gomma possono essere separate per il riciclaggio
- durezza 45 shore A

Part No.	G	L	B	H	h	Lm1	Min. Load	Max. Load	Min. Optimal Load	Max. Optimal Load	Max. Deflection	Pack 1
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(N)	(N)	(N)	(mm)	
2800105000	M12	103 mm	103	132	32	100	125	5.000	700	4.500	4,5	25
<i>Per ulteriori informazioni tecniche, si prega di consultare la scheda tecnica del prodotto.</i>												

