

Walraven VibraTek® Supporto antivibrante a molla

(L2 05 03)

Supporto a molla compatto per apparecchiature leggere

MS-M



Features and benefits

- isolatore a molla a bassa altezza con filettatura esterna M8 per apparecchi leggeri o spazi ristretti
- consigliato per macchine con velocità di lavoro superiori a 1000 giri/min
- telaio in acciaio fissato alla molla meccanicamente con rivetti metallici
- Dati tecnici
 - average ratio $K_x / K_z = K_y / K_z = 1.3$
- working temperature range -90 °C till 150 °C
- in acciaio

Part No.	B	H	h	G1	G2	Lm1	Min. Load	Max. Load	Min. Optim al Load	Max. Optim al Load	Max. Deflection	Pack 1
	(mm)	(mm)	(mm)			(mm)	(N)	(N)	(N)	(N)	(mm)	
2800200150	Ø 51	73	50,5	M8	M8	22,5	25	150	30	140	12,0	50
2800200250	Ø 51	73	50,5	M8	M8	22,5	40	250	50	230	12,0	50
2800200500	Ø 51	73	50,5	M8	M8	22,5	80	500	100	450	12,0	50
2800200750	Ø 51	73	50,5	M8	M8	22,5	125	750	150	680	12,0	50
2800201000	Ø 51	73	50,5	M8	M8	22,5	125	1.000	200	980	12,0	50

Per ulteriori informazioni tecniche, si prega di consultare la scheda tecnica del prodotto.

