

## Walraven VibraTek® Boccola in gomma SB-MF

(L2 05 63)

una boccola in gomma con filettatura esterna e interna



### Features and benefits

- un ammortizzatore universale in gomma, ideale per l'uso con tutti i tipi di sospensione elastica o di montaggio di attrezzature
- ideale per l'uso con apparecchi e attrezzature montati su superfici metalliche
- da utilizzare solo in compressione
- working temperature range -20 °C till 90 °C
- disponibile in quattro configurazioni: (1) SB-MM con due filetti esterni, (2) SB-MF con un filetto esterno e uno interno, (3) SB-FF con due filetti interni e (4) SB-M con un filetto esterno e una base in gomma

Part No.	B (mm)	H (mm)	h (mm)	G1	G2	Lm1 (mm)	Lm2 (mm)	Max. Optimal Load (N)	Max. Deflection (mm)	Pack 1
2801500181	20	38	20	M8	M8	18	6	180	2,0	100
2801500291	25	38	20	M8	M8	18	6	290	2,0	100
2801500420	30	48	25	M8	M8	23	7	420	2,5	100
2801500750	40	63	40	M8	M8	23	7	750	4,0	100
2801501170	50	68	40	M10	M10	27	7	1.170	4,0	50
2801501690	60	77	40	M12	M12	37	10	1.690	4,0	50

