

Walraven WDI2R Drop-in Anchor

(L 03 21)

tassello femmina di lunghezza ridotta con collarino



Features and benefits

- maggiore produttività - la lunghezza ridotta dell'ancoraggio di 25 mm riduce al minimo la profondità di perforazione e velocizza l'installazione
- applicazioni approvate nei solai alveolari prefabbricati precompressi
- materiale: acciaio
- in acciaio
- classe di resistenza al fuoco R30-R120 per la progettazione di ancoraggi esposti al fuoco
- European Technical Assessment according to EAD 330747-00-0601 (May 2018) for fasteners for use in concrete for redundant non-structural systems
- è conforme alla norma VdS CEA 4001: 2024-01 (08) per applicazioni con sistemi sprinkler in elementi di calcestruzzo
- tipo di substrato:
 - calcestruzzo fessurato
 - calcestruzzo non fessurato
- Per i carichi e ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica del prodotto e/o il rapporto ETA.



Part No.	Size	L	B (mm)	H (mm)	d ₀ (mm)	h ₀ (mm)	h _{min} (mm)	h _{nom} (mm)	T _(inst.) (Nm)	Pack 1
6103310825	M8	11	11	25	10	≥ 28	80	≥ 25	11,0	100
6103311025	M10	13	13	25	12	≥ 28	80	≥ 25	17,0	50
6103311225	M12	16	16	25	15	≥ 29	80	≥ 25	38,0	50

