

# Walraven Wall Mounting Set 62|H + Support

(H 19 25)

Set di montaggio universale per apparecchi da esterno



## Features and benefits

- adatto per uso interno ed esterno
- universal mounting brackets for fixing indoor and outdoor appliances to the wall
- progettato per le pompe di calore standard più comuni (per i modelli di pompa di calore con filettatura femmina, è necessario ordinare separatamente il kit ISO Walraven per il montaggio a parete 6901998 - vedere le istruzioni di montaggio)
- regolabile in altezza e distanza dalla parete
- con supporti antivibranti tipo Walraven VibraTek® SB-MM
- materiale: acciaio 1.0332
- materiale: smorzatore di vibrazioni; gomma SBR + NR 55°+-5 Shore A acciaio classe 4.8
- trattamento superficiale: zincatura a caldo (EN-ISO 1461)
- set consists of:
  - 2 Cantilever Arms type RapidStrut 62|H with welded support
  - 2 lunghezze di guida a parete da 500 mm tipo RapidStrut 62|H
  - 4 vibration dampers with pre-assembled fasteners
  - 6 tappi per binari
  - fasteners to connect Cantilever Arms to the wall rail
  - assembly instruction
  - anchors for mounting to the wall not included (order separately)

| Part No. | Type             | L      | L1<br>(mm) | H<br>(mm) | h<br>(mm) | F <sub>a,z</sub><br>(N) | Pack 1 | App. |
|----------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|-------------------------|--------|------|
| 6901990  | 62   H + Support | 970 mm | 900        | 808       | 400       | 1.750                   | 1      | pz   |

*Max. allowed load F<sub>0,z</sub> per Set: 1.750 Newton (Total weight of the unit).*

