

McAlpine Assortiment

McAlpine Bekersifons

McAlpine Bekersifons Klein

Art.nr.	Inlaat	Uitlaat
00 5140 0	1 1/2"	32 mm
00 5146 0	1 1/2"	40 mm

McAlpine Bekersifons Groot

Art.nr.	Inlaat	Uitlaat
00 5100 0*	1 1/2"	32 mm
00 5105 0*	1 1/2"	40 mm
00 5102 0	3/4"	32 mm
00 5130 0**	1 1/2"	32 mm
00 5135 0**	1 1/2"	40 mm

McAlpine

McAlpine Universeelsifons

Art.nr.	Inlaat	Uitlaat	Hoogte
00 5350 0*	1 1/2"	32 mm	137 - 228 mm
00 5355 0*	1 1/2"	40 mm	150 - 245 mm
00 5357 0*	1 1/2"	40 mm	200 - 303 mm
00 5358 0*	1 1/2"	50 mm	150 - 245 mm

McAlpine Buisifons Model P

Art.nr.	Inlaat	Uitlaat	Hoogte
00 5230 0	1 1/2"	32 mm	137 - 230 mm
00 5235 0*	1 1/2"	40 mm	137 - 230 mm
00 5245 0	1 1/2"	40 mm	150 - 245 mm
00 5252 0*	3/4"	32 mm	32 mm
00 5255 0*	40 mm	40 mm	135 mm

McAlpine Stroomsifons Model P Horizontaal

Art.nr.	Inlaat	Uitlaat
00 5400 0	32 mm	32 mm
00 5405 0	40 mm	40 mm
00 5408 0	50 mm	50 mm

McAlpine Ruimtebesparende Buisifons

Art.nr.	Inlaat	Uitlaat
00 5249 0**	1 1/2"	1 1/2"
00 5249 5**	40 mm	40 mm

McAlpine Lijmsifon Model S

Art.nr.	Inlaat	Uitlaat
00 5015 0	40 mm	40 mm

McAlpine Gootsteenafvoer combinaties

McAlpine Dubbele Gootsteenafvoeren Centrisch

Art.nr.	Inlaat	Uitlaat	Model
00 5525 0	1 1/2"	40 mm	+ sifon
00 5527 0	1 1/2"	40 mm	+ sifon + 1 x WMA
00 5565 0	1 1/2"	40 mm	+ 1 x WMA
00 5529 0	40 mm	40 mm	

McAlpine Gootsteenafvoersets

Art.nr.	Inlaat	Uitlaat	Model
00 5571 0	1 1/2"	40 mm	2 x WMA
00 5575 0	1 1/2"	40 mm	1 x WMA
00 5573 0	1 1/2"	40 mm	2 x WMA

McAlpine (Vaat)Wasmachineafvoersets

McAlpine Wasmachineafvoersets

Art.nr.	Inlaat	Uitlaat
00 5295 0	40 mm	40 mm
00 5297 0*	40 mm	40 mm

McAlpine Dubbele Wasmachineafvoersets

Art.nr.	Uitlaat
00 5296 0	40 mm
00 5296 5*	40 mm

McAlpine Afvoerpluggen en Korfpluggen

McAlpine Afvoerpluggen met Stop

Art.nr.	Uitlaat	Breedte
00 5450 0	1 1/2"	60 mm
00 5451 0	1 1/2"	70 mm
00 5452 0	1 1/2"	85 mm
00 5456 0	1 1/2"	70 mm
00 5457 0	1 1/2"	85 mm

McAlpine Korfplug met RVS Korf

Art.nr.	Uitlaat	Model
00 5458 0	1 1/2"	korfplug met korf
00 5468 0	1 1/2"	rechthoekig
00 5469 0	1 1/2"	ronde

McAlpine Beluchters

McAlpine Ventapipe Jr.

Art.nr.	Ø	Model	Kleur
00 5510 0	32 mm	verloopring	grijs
00 5511 0	50 mm	-	wit

McAlpine Ventapipe 15 Beluchters met T-stuk

Art.nr.	Ø	Kleur
00 5512 0	32 mm	wit
00 5513 0	40 mm	grijs

McAlpine Ventapipe 15 Belucher met T-stuk

Art.nr.	Ø	Kleur
00 5520 0	1 1/2"	wit

McAlpine Ventapipe 50

Art.nr.	Ø
00 5520 0	50 mm

McAlpine Ventapipe 100

Art.nr.	Ø
00 5525 0	88 mm
00 5527 0	105 mm

McAlpine Bad-sifons

McAlpine Bad- en Douchebak-sifons BTST 05

Art.nr.	Inlaat	Uitlaat	Lengte
00 5620 0	1 1/2"	32 mm	140 mm
00 5625 0	1 1/2"	40 mm	148 mm
00 5626 0	1 1/2"	40 mm	150 mm

McAlpine Bad-sifon BT20

Art.nr.	Uitlaat	Model	Lengte
00 5631 0	40 mm	+ pop-up	575 mm

McAlpine Toebehoren Bad-sifons

Art.nr.	Model
00 5650 0	danser Ø 72 mm verch. RVS
00 5650 2	verch. kunststof draaiknop
00 5650 3	verch. kunststof overlooprooster
00 5650 4	RVS schraaf M12 x 28,5 mm

McAlpine Douchebak-sifons

McAlpine Douchebak-sifons ST5010

Art.nr.	Uitlaat	L./min.	Waterslot #
00 5632 0	40 mm	24	19 mm
00 5638 0	40 mm	44	19 mm
00 5647 0	40 mm	36	- 3

McAlpine Douchebak-sifons ST9020

Art.nr.	Uitlaat	L./min.	Waterslot #
00 5640 5	40 mm	26	50 mm
00 5630 5	40/60 mm	26	50 mm

McAlpine Douchebak-sifons ST9030

Art.nr.	Uitlaat	L./min.	Waterslot #
00 5641 0	40/60 mm	30	40 mm
00 5641 1	40 mm	30	40 mm

McAlpine Douchebak-sifons ST9035

Art.nr.	Uitlaat	L./min.	Waterslot #
00 5642 0	40/60 mm	34	50 mm
00 5642 1	40 mm	34	50 mm
00 5642 2	40/60 mm	34	50 mm
00 5642 3	40 mm	34	50 mm
00 5642 4	40/60 mm	34	50 mm
00 5642 5	40 mm	34	50 mm
00 5642 6	40/60 mm	34	50 mm
00 5642 7	40 mm	34	50 mm

McAlpine Toebehoren Douchebak-sifons

Art.nr.	Model
00 5635 1	waterslotlijp voor Art.nr. 00 5637 0 / 00 5638 0
00 5637 1	afdekkap van verchroomd kunststof voor Art.nr. 00 5637 0
00 5640 1	afdekkap van verchroomd RVS voor Art.nr. 00 5640 1

McAlpine Hulpstukken

McAlpine Bochten

Art.nr.	Ø	Model
00 5921 0	32 mm	45° klem x klem
00 5926 0	40 mm	45° spe x klem
00 5920 0	32 mm	80° klem x klem
00 5925 0	40 mm	80° klem x klem
00 5941 0	50 mm	80° klem x klem
00 5928 2	40 mm	80° schroef x klem
00 5938 0	32 mm	80° spe x klem
00 5948 0	40 mm	80° spe x klem

McAlpine T-stukken met WMA

Art.nr.	Inlaat / Uitlaat	Model	Hoogte
00 5500 0	1 1/2"	1 x WMA	109 mm
00 5502 0	1 1/2"	1 x WMA	109 mm
00 5504 0	40 mm	1 x WMA	113 mm
00 5506 5	1 1/2"	1 x WMA gebogen	112 mm

McAlpine Adapters Binnen- / Buitendraad

Art.nr.	Inlaat	Uitlaat	Hoogte
00 5966 3	1 1/2"	1 1/2"	48 mm
00 5966 5	1 1/2"	1 1/2"	73 mm
00 5966 6	1 1/2"	1 1/2"	98 mm
00 5967 3	1 1/2"	1 1/2"	48 mm
00 5967 5	1 1/2"	1 1/2"	73 mm
00 5967 6	1 1/2"	1 1/2"	98 mm

McAlpine Inlaattees met WMA

Art.nr.	Inlaat	Uitlaat	Model
00 5501 0	1 1/2"	40 mm	+ WMA
00 5502 0	1 1/2"	40 mm	+ WMA
00 5506 0	1 1/2"	40 mm	2 x WMA

McAlpine Inlaattees met WMA

Art.nr.	Inlaat	Uitlaat	Model
00 5932 0*	1 1/2"	1 1/2"	32 mm
00 5931 0*	1 1/2"	1 1/2"	32 mm
00 5930 0	1 1/2"	1 1/2"	33 mm
00 5934 2	32 mm	1 1/2"	40 mm
00 5933 0	1 1/2"	1 1/2"	35 mm
00 5935 0	2"	1 1/2"	32 mm
00 5940 0	2"	1 1/2"	32 mm

McAlpine Verloopingen Binnen / Buiten

Art.nr.	Inlaat	Uitlaat	Hoogte
00 5932 0*	1 1/2"	1 1/2"	32 mm
00 5931 0*	1 1/2"	1 1/2"	32 mm
00 5930 0	1 1/2"	1 1/2"	33 mm
00 5934 2	32 mm	1 1/2"	40 mm
00 5933 0	1 1/2"	1 1/2"	35 mm
00 5935 0	2"	1 1/2"	32 mm
00 5940 0	2"	1 1/2"	32 mm

McAlpine Verloopingen Buiten / Binnen

Art.nr.	Inlaat	Uitlaat	Hoogte
00 5950 0	1"	1 1/2"	19 mm
00 5955 0	1 1/2"	1 1/2"	21 mm
00 5957 0	1 1/2"	2"	39 mm

McAlpine Flexibele Afvoerbuisen

Art.nr.	Ø 1	Ø 2	Type	Lengte max.
00 5032 1	1 1/2"	32 mm	A	500 mm
00 5032 4	1 1/2"	32 mm	A	900 mm
00 5040 1	1 1/2"	40 mm	A	500 mm
00 5040 4	1 1/2"	40 mm	A	900 mm
00 5050 1	2"	50 mm	A	500 mm
00 5050 2	32 mm	32 mm	B	900 mm
00 5032 5	32 mm	32 mm	B	900 mm
00 5040 2	40 mm	40 mm	B	900 mm
00 5040 5	40 mm	40 mm	B	900 mm

McAlpine Flexibele Buisen

Art.nr.	Ø	Lengte
00 5620 5	22 mm	40 mm
00 5286 4	28 mm	36 mm

McAlpine Muurrozetten

Art.nr.	Ø
00 5193 0	32 mm
00 5198 0	40 mm

McAlpine Verlooping WC-afvoer

Art.nr.	Breedte
00 5080 1	82 mm

McAlpine Klemaansluitmof voor Standleiding

Art.nr.	Ø
00 5804 0	40 mm
00 5805 0	50 mm

McAlpine MacValve

Art.nr.	Inlaat	Uitlaat
00 5323 2	32 mm	32 mm
00 5323 5	1 1/2"	32 mm
00 5324 0	40 mm	40 mm
00 5324 2	1 1/2"	40 mm

McAlpine Ruimtebesparende Wastafelsifon

Art.nr.	Inlaat	Uitlaat
00 5321 0	1 1/2"	32 mm
00 5321 1	1 1/2"	40 mm

McAlpine Keerklappen

McAlpine Keerklep

Art.nr.	Model	Hoogte
00 5814 0	Ø 40 x 40 mm	63 mm

McAlpine Onderdelen

McAlpine Klemringen

Art.nr.	Ø
00 5980 0	32 mm
00 5985 0	40 mm
00 5995 0	50 mm

McAlpine Vierkante Rubberringen

Art.nr.	Ø
00 5924 0	32 mm
00 5929 0	40 mm

McAlpine Vierkante Tusserringen

Art.nr.	Ø
00 5291 0	32 mm
00 5292 0	40 mm

McAlpine Sponsring

Art.nr.	Ø
00 5977 0	40 mm

McAlpine Inlaatwartelmoeren

Art.nr.	Ø	1 1/2"	1 1/2"	2"
00 5004 0*	1 1/2"	grijs		
00 5005 0	1 1/2"	grijs		
00 5012 0	1 1/2"	grijs		
00 5013 0	1 1/2"	wit		
00 5014 0	1 1/2"	wit		



McAlpine

Assortiment



Technische gegevens

Gebruikte materialen

Hoogwaardig Polyetheen (HDPE), Polypropyleen (PP), Acrylonitril-butadieenstyreen (ABS).

Kleuren

Kurststof: wit, grijs, zwart. Luxury Line: verchroomd messing.

Temperatuur

- ABS = permanent warmtebestendig van -40°C tot 70°C, kortstondig tot 85°C.
- PE = permanent warmtebestendig van -40°C tot 90°C, kortstondig tot 105°C.
- PP = permanent warmtebestendig van -30°C tot 90°C, kortstondig tot 110°C.

Duurzaamheid

Onbuigzaam, splintervrij, vrijwel onbreekbaar.

Chemische resistentie

Bij normaal huishoudelijk gebruik worden McAlpine materialen niet aangetast door chemische producten. Gedetailleerde informatie is op verzoek verkrijgbaar.

Kwaliteit

McAlpine producten worden getest volgens de BS (British Standard) en voldoen aan de Europese EN 274 norm. De CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte. McAlpine Beluchters voldoen aan de EN 12380 norm. McAlpine WC-Afvoeraansluitingen zijn LGA gecertificeerd.

KOMO-certificering

Een aantal McAlpine Buisfons is KOMO-gecertificeerd en voldoet daarmee aan de zwaarste keuringseisen voor kunststof sifons. Het KOMO-label is al 50 jaar het kwaliteitskeurmerk in de bouw. Een KOMO-kwaliteitsverklaring staat voor onafhankelijk getoetste kwaliteit, op basis van objectieve maatstaven. Het KOMO-keurmerk is een symbool van zekerheid en vertrouwen!

Voordelen van onze KOMO-certificering op McAlpine producten:

- De producten voldoen aan het Bouwbesluit, Bouwstoffenbesluit en specifieke kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen.
- De producten zijn hierdoor naadloos inpasbaar, waardoor kwaliteit, snelheid en efficiency tijdens het bouwproces gewaarborgd is.
- Tijdrovende controletrajecten bij de vergunningverlening en op de bouwplaats zijn overbodig.

Verbindingen

De inlaat van een McAlpine Sifon bestaat uit een vlakke afdichting en een wartelmoer met een rubber afdichtingsring. De wartelmoer is voorzien van een standaard gasdraad 5/4", 6/4" of 2" waardoor de sifons aan alle standaardpluggen kunnen worden gekoppeld.

Alle draadverbindingen van McAlpine zijn uitgevoerd in standaard BSP-gasdraad. De draad is extra lang om een optimale verbinding te verkrijgen. De wartelmoeren zijn door aangevormde kragen "vast" met de sifon verbonden.

De onderlinge verbindingen van McAlpine Sifons bestaan uit een draadverbinding en een wartelmoer met een rubber afdichtingsring. Ook hier wordt een standaard gasdraad gebruikt, zodat de sifondelen aan elk ander product met dezelfde draad kunnen worden gekoppeld. Delen van verschillende sifons kunnen onderling worden verwisseld, waardoor compleet nieuwe modellen kunnen ontstaan.

De uitlaat van McAlpine Sifons bestaat veelal uit een klemverbinding. Deze verbinding maakt het mogelijk om de uitlaat van de sifon direct te bevestigen aan de afvoerleiding. Hierbij zijn geen verdere hulpstukken nodig. McAlpine Sifons zijn door middel van deze klemverbinding zeer eenvoudig te bevestigen.

Ontluchters en beluchters

Afvalwater wordt vanuit verschillende lozingstoestellen afgevoerd naar het riool. Wanneer water moet worden afgevoerd stuwt deze lucht voor zich uit en zuigt lucht achter zich aan. De voortgestuwde lucht moet een uitweg hebben. Daarom wordt in een afvoersysteem op het hoogste punt een ontluchter geplaatst. (Riool)lucht kan hierdoor naar buiten worden afgevoerd. De aangezogen lucht bij het afvoeren van water kan het leegzuigen van een andere sifon tot gevolg hebben. Om dit te voorkomen kan een beluchter geplaatst worden. Een beluchter zorgt ervoor dat er extra lucht wordt aangezogen als afvalwater wordt afgevoerd.

Een beluchter opent bij onderdruk in de afvoer en sluit weer als die onderdruk is verdwenen. In de beluchter zit een klep die ervoor zorgt dat er lucht aangezogen wordt, de afvoerleiding in. Door de beluchter kan (riool)lucht niet ontsnappen.

Er zijn diverse McAlpine Beluchters te verkrijgen. De kleinste McAlpine Beluchters zijn geschikt voor beluchting van maximaal één lozingstoestel. De grotere McAlpine Beluchters zijn geschikt voor het beluchten van één wooneenheid of zelfs voor beluchting van gebouwen tot zes verdiepingen.

Uitvoering

Tijd en kosten worden bespaard doordat McAlpine producten compleet voorge monteerd in plastic zak geleverd worden, waardoor geen onderdelen verloren gaan. McAlpine producten komen compleet en schoon op het werk en kunnen snel gemonteerd worden.

Verkoopadressen

McAlpine producten zijn uitsluitend verkrijgbaar via groothandels in o.a. Sanitair- en Verwarmingsmaterialen. Voor verkoopadressen kunt u contact opnemen met Walraven: tel. +31 (0)297 23 30 00 (NL) of tel. +32 (0)16 82 20 40 (BE).