

Aerofoam NBR Slang 06 mm isolatiedikte


(H4 05 05)

flexibel isolatiemateriaal



Voordelen en kenmerken

- Aerofoam NBR flexibel isolatiemateriaal is een elastomeer kunststofschuim, dat een hoge thermische efficiëntie biedt
- gegarandeerde en optimale thermische eigenschappen
- dampdicht en geschikt voor koude isolatie
- hoge flexibiliteit
- extreem sterk
- uitstekende verwerkbaarheid
- milieuvriendelijk
- gesloten celstructuur
- Technische gegevens
 - max. temperatuur slang +110 °C getest volgens EN14706 / EN 14707
 - min. temperatuur slang -50 °C getest volgens EN 1604
 - warmtegeleidingscoëfficiënt bij 0 °C lambda 0.035 getest volgens EN 12667
 - dampdiffusieweerstand $\mu > 10.000$ getest volgens EN 13469 / EN 12068
 - Euroclass Slang BL,s3,do getest volgens EN 13501-1



| Art.nr. | Model | L | Kleur | VPE 1 | VE | |
|------------|-------------------|-----|-------|-------|----|---|
| AE06062001 | NBR Slang 06x06mm | 2 m | Zwart | 360 | m. | * |
| AE06092001 | NBR Slang 06x09mm | 2 m | Zwart | 340 | m. | * |
| AE06132001 | NBR Slang 06x13mm | 2 m | Zwart | 260 | m. | * |
| AE06162001 | NBR Slang 06x16mm | 2 m | Zwart | 200 | m. | * |
| AE06192001 | NBR Slang 06x19mm | 2 m | Zwart | 180 | m. | * |
| AE06222001 | NBR Slang 06x22mm | 2 m | Zwart | 140 | m. | * |
| AE06252001 | NBR Slang 06x25mm | 2 m | Zwart | 140 | m. | * |
| AE06282001 | NBR Slang 06x28mm | 2 m | Zwart | 140 | m. | * |
| AE06322001 | NBR Slang 06x32mm | 2 m | Zwart | 130 | m. | * |
| AE06352001 | NBR Slang 06x35mm | 2 m | Zwart | 120 | m. | * |

NBR Slang is verkrijgbaar in 6 - 9 - 13 - 19 - 25 en 32 mm dikte.

* Op aanvraag.