

Aerofoam NBR Slang 13 mm isolatiedikte


(H4 05 15)

flexibel isolatiemateriaal



Voordelen en kenmerken

- Aerofoam NBR flexibel isolatiemateriaal is een elastomeer kunststofschuim, dat een hoge thermische efficiëntie biedt
- gegarandeerde en optimale thermische eigenschappen
- dampdicht en geschikt voor koude isolatie
- hoge flexibiliteit
- extreem sterk
- uitstekende verwerkbaarheid
- milieuvriendelijk
- gesloten celstructuur
- Technische gegevens
 - max. temperatuur slang +110 °C getest volgens EN14706 / EN 14707
 - min. temperatuur slang -50 °C getest volgens EN 1604
 - warmtegeleidingscoëfficiënt bij 0 °C λ 0.035 getest volgens EN 12667
 - dampdiffusieweerstand μ >10.000 getest volgens EN 13469 / EN 12068
 - Euroclass Slang BL,s3,do getest volgens EN 13501-1



Aerofoam NBR Slang 13 mm isolatiedikte

(H4 05 15)

flexibel isolatiemateriaal



AE13732001	NBR Slang 13x73mm	2 m	Zwart	30	m.	
AE13762001	NBR Slang 13x76mm	2 m	Zwart	24	m.	
AE13792001	NBR Slang 13x79mm	2 m	Zwart	24	m.	
AE13892001	NBR Slang 13x89mm	2 m	Zwart	20	m.	
AE13922001	NBR Slang 13x92mm	2 m	Zwart	20	m.	
AE13102201	NBR Slang 13x102mm	2 m	Zwart	16	m.	*
AE13105201	NBR Slang 13x105mm	2 m	Zwart	16	m.	*
AE13108201	NBR Slang 13x108mm	2 m	Zwart	16	m.	*
AE13114201	NBR Slang 13x114mm	2 m	Zwart	16	m.	*

NBR Slang is verkrijgbaar in 6 - 9 - 13 - 19 - 25 en 32 mm dikte.

*Op aanvraag.

