

## Aerofoam NBR Slang 19 mm isolatiedikte


(H4 05 20)

flexibel isolatiemateriaal



### Voordelen en kenmerken

- Aerofoam NBR flexibel isolatiemateriaal is een elastomeer kunststofschuim, dat een hoge thermische efficiëntie biedt
- gegarandeerde en optimale thermische eigenschappen
- dampdicht en geschikt voor koude isolatie
- hoge flexibiliteit
- extreem sterk
- uitstekende verwerkbaarheid
- milieuvriendelijk
- gesloten celstructuur
- Technische gegevens
  - max. temperatuur slang +110 °C getest volgens EN14706 / EN 14707
  - min. temperatuur slang -50 °C getest volgens EN 1604
  - warmtegeleidingscoëfficiënt bij 0 °C lambda 0.035 getest volgens EN 12667
  - dampdiffusieweerstand  $\mu > 10.000$  getest volgens EN 13469 / EN 12068
  - Euroclass Slang BL,s3,do getest volgens EN 13501-1



## Aerofoam NBR Slang 19 mm isolatiedikte

(H4 05 20)

flexibel isolatiemateriaal



AE19732001	NBR Slang 19x73mm	2 m	Zwart	20	m.
AE19762001	NBR Slang 19x76mm	2 m	Zwart	20	m.
AE19792001	NBR Slang 19x79mm	2 m	Zwart	20	m.
AE19892001	NBR Slang 19x89mm	2 m	Zwart	16	m.
AE19922001	NBR Slang 19x92mm	2 m	Zwart	14	m.
AE19102201	NBR Slang 19x102mm	2 m	Zwart	12	m.
AE19105201	NBR Slang 19x105mm	2 m	Zwart	12	m.
AE19108201	NBR Slang 19x108mm	2 m	Zwart	12	m.
AE19114201	NBR Slang 19x114mm	2 m	Zwart	12	m.

*NBR Slang is verkrijgbaar in 6 - 9 - 13 - 19 - 25 en 32 mm dikte.*

