

## Aerofoam NBR Slang 25 mm isolatiedikte


(H4 05 25)

flexibel isolatiemateriaal



### Voordelen en kenmerken

- Aerofoam NBR flexibel isolatiemateriaal is een elastomeer kunststofschuim, dat een hoge thermische efficiëntie biedt
- gegarandeerde en optimale thermische eigenschappen
- dampdicht en geschikt voor koude isolatie
- hoge flexibiliteit
- extreem sterk
- uitstekende verwerkbaarheid
- milieuvriendelijk
- gesloten celstructuur
- Technische gegevens
  - max. temperatuur slang +110 °C getest volgens EN14706 / EN 14707
  - min. temperatuur slang -50 °C getest volgens EN 1604
  - warmtegeleidingscoëfficiënt bij 0 °C lambda 0.035 getest volgens EN 12667
  - dampdiffusieweerstand  $\mu > 10.000$  getest volgens EN 13469 / EN 12068
  - Euroclass Slang BL,s3,do getest volgens EN 13501-1



## Aerofoam NBR Slang 25 mm isolatiedikte

(H4 05 25)

flexibel isolatiemateriaal



AE25732001	NBR Slang 25x73mm	2 m	Zwart	12	m.	
AE25762001	NBR Slang 25x76mm	2 m	Zwart	12	m.	
AE25792001	NBR Slang 25x79mm	2 m	Zwart	12	m.	
AE25892001	NBR Slang 25x89mm	2 m	Zwart	12	m.	
AE25922001	NBR Slang 25x92mm	2 m	Zwart	12	m.	
AE25102201	NBR Slang 25x102mm	2 m	Zwart	8	m.	*
AE25105201	NBR Slang 25x105mm	2 m	Zwart	8	m.	*
AE25108201	NBR Slang 25x108mm	2 m	Zwart	6	m.	*
AE25114201	NBR Slang 25x114mm	2 m	Zwart	6	m.	*

NBR Slang is verkrijgbaar in 6 - 9 - 13 - 19 - 25 en 32 mm dikte.

\*Op aanvraag.

