

# BIS Mengering<sup>®</sup> Kombi

voor buis DN 50 - DN 300

(N 10 10)



## Voordelen en kenmerken

- zekerheidsmanchet voor gietijzeren buis
- universeel: voor alle gangbare één- en tweeschroeven buisverbinders (bijv. BIS Mengering<sup>®</sup> Max of CV)
- sluitschroeven: binnenzeskantschroeven met anti-verliesring
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt

Art.nr.	DN	Model	B (mm)	b (mm)	S (mm)	T <sub>(max.)</sub> (Nm)	Voor	VPE 1
7440050	50	2-delig	125	74	51	18.0 - 20.0	< 10 bar	10
7440070	70	2-delig	146	74	51	18.0 - 20.0	< 10 bar	10
7440080	75 / 80	2-delig	154	74	51	20.0 - 23.0	< 10 bar	10
7440100	100	2-delig	180	84	56	30.0 - 35.0	< 10 bar	10
7440125	125	2-delig	209	97	68	30.0 - 35.0	< 5 bar	10
7440150	150	2-delig	233	97	68	33.0 - 35.0	< 5 bar	10
7440200	200	2-delig	284	110	82	65.0	< 5 bar	2
7440250	250	2-delig	364	130	82	65.0	< 3 bar	1

T = aandraaimoment.

