

# BIS Tuimelplug (Draadeind)

(L 10 25)

bevestiging aan holle wanden, etc.



0670602

0670603  
0670604  
0670614

## Voordelen en kenmerken

- U-profiel met draaibare as met draadeind
- voor bevestiging aan holle wanden, holle plafonds of geprofileerde dakplaat
- Art.nr. 0670604: voor bevestiging van sprinklerbuizen aan dakplaten (max. DN 50 - 2") volgens VdS voorschrift
- materiaal: metalen delen van staal; beschermring van rubber (Art.nr. 0670604)
- elektrolytisch verzinkt
- met VdS-keur - certificaatnummer G 4890027

Art.nr.	Model	G	L	B (mm)	HØ (mm)	SW1 (mm)	VdS	VPE 1
0670602	Draadeind	M6	100 mm	68,5	17	10	-	100
0670603	Draadeind	M8	100 mm	74,0	20	13	-	50
0670604	Draadeind	M10	100 mm	84,0	25	17	VdS	25

Art. nr. 0670604: trekbelasting is 20 kN.

De belastingwaardes van de plug zijn afhankelijk van de ondergrond (doorgaans trapeziumplaat, belastbaarheid per m<sup>2</sup> bepalend).



Cert.Nr.  
G 4890027

