

BISOFIX® E13 + Bifix® G2

(D 03 06)

voor geïsoleerde buis 8,0 - 70,0 mm



Voordelen en kenmerken

- te combineren met elastomeer schuimisolatie
- dampvrij verlijmen met buisisolatie
- isolatiebeugel met Bifix® G2 beugel
- Bifix® G2 met M8/M10 aansluitmoer
- bevat geen CFK, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR dichtheid <80mm = 80kg/m³
- PIR dichtheid >80mm = 120kg/m³
- PIR dichtheid 80kg/m³ => 0,024-0,026 [W/m*K]
- PIR dichtheid 120kg/m³ => 0,030-0,032 [W/m*K]
- oppervlaktebescherming:
 - product maakt deel uit van het BIS UltraProtect® 1000 systeem
 - geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
 - doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- temperatuurbestendigheid -45 °C - +105 °C

Art.nr.	Consists Of	D (mm)	Model	F _{a,z} (N)	VPE 1
I133008008	I130000008 + 3008039	8,0	BISOFIX® E13 + Bifix® G2 Beugel	100	50
I133008010	I130000010 + 3008039	10,2	BISOFIX® E13 + Bifix® G2 Beugel	100	50
I133008012	I130000012 + 3008039	12,0	BISOFIX® E13 + Bifix® G2 Beugel	100	50
I133008015	I130000015 + 3008045	15,0	BISOFIX® E13 + Bifix® G2 Beugel	100	50
I133008018	I130000018 + 3008045	17,2 - 18,0	BISOFIX® E13 + Bifix® G2 Beugel	100	50
I133008022	I130000022 + 3008052	21,3 - 22,0	BISOFIX® E13 + Bifix® G2 Beugel	100	50
I133008028	I130000028 + 3008058	26,9 - 28,0	BISOFIX® E13 + Bifix® G2 Beugel	100	50
I133008035	I130000035 + 3008064	33,7 - 35,0	BISOFIX® E13 + Bifix® G2 Beugel	100	50
I133008042	I130000042 + 3008070	42,4	BISOFIX® E13 + Bifix® G2 Beugel	150	50
I133008048	I130000048 + 3008079	48,3	BISOFIX® E13 + Bifix® G2 Beugel	225	50
I133008054	I130000054 + 3008083	54,0	BISOFIX® E13 + Bifix® G2 Beugel	225	50
I133008057	I130000057 + 3008083	57,0	BISOFIX® E13 + Bifix® G2 Beugel	350	50
I133008060	I130000060 + 3008091	60,3	BISOFIX® E13 + Bifix® G2 Beugel	350	50
I133008064	I130000064 + 3008105	64,0	BISOFIX® E13 + Bifix® G2 Beugel	350	50
I133008070	I130000070 + 3008105	70,0	BISOFIX® E13 + Bifix® G2 Beugel	425	50