

BISOFIX[®] E19 + HD500

(D 03 20)

voor geïsoleerde buis 76,1 - 219,1 mm



Voordelen en kenmerken

- te combineren met elastomeer schuimisolatie
- dampvrij verlijmen met buisisolatie
- isolatiebeugel met HD500 beugel
- HD500 beugel met M8/M10 en M10/M12 aansluitmoer
- bevat geen CFK, HCFK, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR dichtheid <80mm = 80kg/m³
- PIR dichtheid >80mm = 120kg/m³
- PIR dichtheid 80kg/m³ => 0,024-0,026 [W/m*K]
- PIR dichtheid 120kg/m³ => 0,030-0,032 [W/m*K]
- oppervlaktebescherming:
 - product maakt deel uit van het BIS UltraProtect[®] 1000 systeem
 - geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
 - doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- temperatuurbestendigheid -45 °C - +105 °C

Art.nr.	Consists Of	D (mm)	Model	F _{a,z} (N)	VPE 1
I193304076	I190000076 + 33048133	76,1	BISOFIX [®] E19 + HD500 Beugel	575	25
I193304089	I190000089 + 33048140	88,9	BISOFIX [®] E19 + HD500 Beugel	875	25
I193304102	I190000102 + 33048154	101,6	BISOFIX [®] E19 + HD500 Beugel	1.000	15
I193304108	I190000108 + 33048169	108,0	BISOFIX [®] E19 + HD500 Beugel	1.075	15
I193304114	I190000114 + 33048169	114,3	BISOFIX [®] E19 + HD500 Beugel	1.250	15
I193304133	I190000133 + 33048202	133,0	BISOFIX [®] E19 + HD500 Beugel	1.475	5
I193304140	I190000140 + 33048202	139,7	BISOFIX [®] E19 + HD500 Beugel	1.700	5
I193304160	I190000160 + 33048219	159,0 - 160,0	BISOFIX [®] E19 + HD500 Beugel	1.950	5
I193304168	I190000168 + 33048219	168,3	BISOFIX [®] E19 + HD500 Beugel	2.125	5
I193304219	I190000219 + 33068279	219,1	BISOFIX [®] E19 + HD500 Beugel	3.525	2