


BISOFIX[®] PIR30 + HD500

(D 03 66)

voor geïsoleerde buis 76,1 - 323,9 mm



Voordelen en kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- isolatiebeugel met HD500 beugel
- HD500 beugel met M8/M10 en M10/M12 aansluitmoer
- bevat geen CFK, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR dichtheid <80mm = 80kg/m³
- PIR dichtheid >80mm = 120kg/m³
- PIR dichtheid 80kg/m³ => 0,024-0,026 [W/m*K]
- PIR dichtheid 120kg/m³ => 0,030-0,032 [W/m*K]
- oppervlaktebescherming:
 - product maakt deel uit van het BIS UltraProtect[®] 1000 systeem
 - geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
 - doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- temperatuurbestendigheid -45 °C - +105 °C

Art.nr.	Consists Of	D (mm)	Model	F _{a,z} (N)	VPE 1
I303304076	I300000076 + 33048140	76,1	BISOFIX [®] PIR30 + HD500 Beugel	460	25
I303304089	I300000089 + 33048154	88,9	BISOFIX [®] PIR30 + HD500 Beugel	500	15
I303304102	I300000102 + 33048169	101,6	BISOFIX [®] PIR30 + HD500 Beugel	550	15
I303304108	I300000108 + 33048169	108,0	BISOFIX [®] PIR30 + HD500 Beugel	620	15
I303304114	I300000114 + 33048183	114,3	BISOFIX [®] PIR30 + HD500 Beugel	1.370	15
I303304133	I300000133 + 33048202	133,0	BISOFIX [®] PIR30 + HD500 Beugel	1.520	5
I303304140	I300000140 + 33048202	139,7	BISOFIX [®] PIR30 + HD500 Beugel	1.570	5
I303304160	I300000160 + 33048219	159,0 - 160,0	BISOFIX [®] PIR30 + HD500 Beugel	1.720	5
I303304168	I300000168 + 33048227	168,3	BISOFIX [®] PIR30 + HD500 Beugel	2.720	2
I303304219	I300000219 + 33068289	219,1	BISOFIX [®] PIR30 + HD500 Beugel	4.210	2
I303304273	I300000273 + 33068325	273,1	BISOFIX [®] PIR30 + HD500 Beugel	5.020	2
I303304324	I300000324 + 33068389	323,9	BISOFIX [®] PIR30 + HD500 Beugel	5.790	2