


# BISOFIX<sup>®</sup> E13 + Bifix<sup>®</sup> G2

(D 03 06)

voor geïsoleerde buis 8,0 - 70,0 mm



## Voordelen en kenmerken

- te combineren met elastomeer schuimisolatie
- dampvrij verlijmen met buisisolatie
- isolatiebeugel met Bifix<sup>®</sup> G2 beugel
- Bifix<sup>®</sup> G2 met M8/M10 aansluitmoer
- bevat geen CFK, HCFK, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR dichtheid voor D <80mm = 80kg/m<sup>3</sup>
- PIR dichtheid voor D >80mm = 120kg/m<sup>3</sup>
- oppervlaktebescherming:
  - product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect<sup>®</sup> 1000 systeem
  - geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
  - doorstaat min. 1.000 uur zoutsproei-test (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- temperatuurbestendigheid -45 °C - +105 °C

Art.nr.	Consists Of	D (mm)	Model	F <sub>a,z</sub> (N)	VPE 1
I133008008	I130000008 + 3008039	8,0	BISOFIX <sup>®</sup> E13 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	100	50
I133008010	I130000010 + 3008039	10,2	BISOFIX <sup>®</sup> E13 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	100	50
I133008012	I130000012 + 3008039	12,0	BISOFIX <sup>®</sup> E13 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	100	50
I133008015	I130000015 + 3008045	15,0	BISOFIX <sup>®</sup> E13 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	100	50
I133008018	I130000018 + 3008045	17,2 - 18,0	BISOFIX <sup>®</sup> E13 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	100	50
I133008022	I130000022 + 3008052	21,3 - 22,0	BISOFIX <sup>®</sup> E13 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	100	50
I133008028	I130000028 + 3008058	26,9 - 28,0	BISOFIX <sup>®</sup> E13 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	100	50
I133008035	I130000035 + 3008064	33,7 - 35,0	BISOFIX <sup>®</sup> E13 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	100	50
I133008042	I130000042 + 3008070	42,4	BISOFIX <sup>®</sup> E13 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	150	50
I133008048	I130000048 + 3008079	48,3	BISOFIX <sup>®</sup> E13 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	225	50
I133008054	I130000054 + 3008083	54,0	BISOFIX <sup>®</sup> E13 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	225	50
I133008057	I130000057 + 3008083	57,0	BISOFIX <sup>®</sup> E13 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	350	50
I133008060	I130000060 + 3008091	60,3	BISOFIX <sup>®</sup> E13 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	350	50
I133008064	I130000064 + 3008105	64,0	BISOFIX <sup>®</sup> E13 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	350	50
I133008070	I130000070 + 3008105	70,0	BISOFIX <sup>®</sup> E13 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	425	50