


# BISOFIX<sup>®</sup> E19 + Bifix<sup>®</sup> G2

(D 03 18)

voor geïsoleerde buis 12,0 - 70,0 mm



## Voordelen en kenmerken

- te combineren met elastomeer schuimisolatie
- dampvrij verlijmen met buisisolatie
- isolatiebeugel met Bifix<sup>®</sup> G2 beugel
- Bifix<sup>®</sup> G2 met M8/M10 aansluitmoer
- bevat geen CFK, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR dichtheid voor D <80mm = 80kg/m<sup>3</sup>
- PIR dichtheid voor D >80mm = 120kg/m<sup>3</sup>
- oppervlaktebescherming:
  - product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect<sup>®</sup> 1000 systeem
  - geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
  - doorstaat min. 1.000 uur zoutsproei-test (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- temperatuurbestendigheid -45 °C - +105 °C

Art.nr.	Consists Of	D (mm)	Model	F <sub>a,z</sub> (N)	VPE 1
I193008012	I190000012 + 3008052	12,0	BISOFIX <sup>®</sup> E19 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	100	50
I193008015	I190000015 + 3008058	15,0	BISOFIX <sup>®</sup> E19 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	100	50
I193008018	I190000018 + 3008058	17,2 - 18,0	BISOFIX <sup>®</sup> E19 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	100	50
I193008022	I190000022 + 3008064	21,3 - 22,0	BISOFIX <sup>®</sup> E19 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	100	50
I193008028	I190000028 + 3008070	26,9 - 28,0	BISOFIX <sup>®</sup> E19 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	100	50
I193008035	I190000035 + 3008079	33,7 - 35,0	BISOFIX <sup>®</sup> E19 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	100	50
I193008042	I190000042 + 3008083	42,4	BISOFIX <sup>®</sup> E19 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	150	50
I193008048	I190000048 + 3008091	48,3	BISOFIX <sup>®</sup> E19 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	225	50
I193008054	I190000054 + 3008105	54,0	BISOFIX <sup>®</sup> E19 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	225	50
I193008057	I190000057 + 3008105	57,0	BISOFIX <sup>®</sup> E19 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	225	50
I193008060	I190000060 + 3008105	60,3	BISOFIX <sup>®</sup> E19 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	350	50
I193008064	I190000064 + 3008115	64,0	BISOFIX <sup>®</sup> E19 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	350	25
I193008070	I190000070 + 3008130	70,0	BISOFIX <sup>®</sup> E19 + Bifix <sup>®</sup> G2 Beugel	425	25