

## BISOFIX<sup>®</sup> E19 + HD500

(D 03 20)

voor geïsoleerde buis 76,1 - 219,1 mm



### Voordelen en kenmerken

- te combineren met elastomeer schuimisolatie
- dampvrij verlijmen met buisisolatie
- isolatiebeugel met HD500 beugel
- HD500 beugel met M8/M10 en M10/M12 aansluitmoer
- bevat geen CFK, HCFK, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR dichtheid voor  $D < 80\text{mm} = 80\text{kg/m}^3$
- PIR dichtheid voor  $D > 80\text{mm} = 120\text{kg/m}^3$
- oppervlaktebescherming:
  - product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect<sup>®</sup> 1000 systeem
  - geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
  - doorstaat min. 1.000 uur zoutsproei-test (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- temperatuurbestendigheid  $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$

Art.nr.	D (mm)	Model	F <sub>a,z</sub> (N)	VPE 1
I193304076	76,1	BISOFIX <sup>®</sup> E19 + HD500 Beugel	575	25
I193304089	88,9	BISOFIX <sup>®</sup> E19 + HD500 Beugel	875	25
I193304102	101,6	BISOFIX <sup>®</sup> E19 + HD500 Beugel	1.000	15
I193304108	108,0	BISOFIX <sup>®</sup> E19 + HD500 Beugel	1.075	15
I193304114	114,3	BISOFIX <sup>®</sup> E19 + HD500 Beugel	1.250	15
I193304133	133,0	BISOFIX <sup>®</sup> E19 + HD500 Beugel	1.475	5
I193304140	139,7	BISOFIX <sup>®</sup> E19 + HD500 Beugel	1.700	5
I193304160	159,0 - 160,0	BISOFIX <sup>®</sup> E19 + HD500 Beugel	1.950	5
I193304168	168,3	BISOFIX <sup>®</sup> E19 + HD500 Beugel	2.125	5
I193304219	219,1	BISOFIX <sup>®</sup> E19 + HD500 Beugel	3.525	2