

BISOFIX[®] E19

(D 05 10)

voor geïsoleerde buis 12,0 - 219,1 mm

M8/10 - M16



Voordelen en kenmerken

- isolatieschaal met beugel BIS Bifix[®] G2
- beugel met zekerheidsnauwsluiting
- voor bevestiging van thermisch geïsoleerde buis van staal, koper of RVS
- dampdicht verlijmbaar met buisisolatie
- contactvlakken van de isolatieschaal horizontaal plaatsen (om trek- en drukkrachten te verhinderen)
- met zelfklevende strip voor gemakkelijk sluiten van de isolatieschaal
- materiaal: beugel van staal; isolatieschaal: kern van PIR hardschuim, zijkanten van synthetisch rubber; dampremmende laag van zwart PVC
- bevat geen CFK, HCFK, formaldehyde of cadmium
- uitstekende isolerende en mechanische eigenschappen
- BIS Bifix G2: oppervlaktebescherming:
 - product maakt deel uit van het BIS UltraProtect[®] 1000 systeem
 - geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
 - doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- gebruikstemperatuur: -45 °C tot +105 °C

Art.nr.	D (mm)	D (°)	DN	G	B (mm)	h (mm)	b (mm)	s (mm)	F _{a,z} (N)	VPE 1
2211012	12,0	-	-	M8/10	91	44	50	19,5	100	18
2211015	15,0 - 16,0	-	-	M8/10	97	46	50	19,5	100	18
2211017	17,2 - 18,0	3/8	10	M8/10	97	48	50	19,0	100	18
2211021	21,3 - 22,0	1/2	15	M8/10	110	53	50	22,5	100	18
2211027	26,9 - 28,0	3/4	20	M8/10	118	56	50	22,5	100	12
2211035	35,0	1	25	M8/10	125	59	50	22,5	100	12
2211042	42,4	1 1/4	32	M8/10	134	65	50	23,5	150	12
2211048	48,3	1 1/2	40	M8/10	142	68	50	23,5	225	18
2211054	54,0	-	-	M8/10	148	71	50	23,5	225	18
2211060	60,3	2	50	M8/10	155	74	50	23,5	350	18
2211064	64,0	-	-	M8/10	155	76	50	23,5	350	18
2211070	70,0	-	-	M8/10	164	80	50	24,5	425	18
2211076	76,1	2 1/2	65	M8/10	172	83	50	24,5	575	18
2211089	88,9	3	80	M8/10	181	89	50	24,5	875	9
2211102	101,6	-	-	M8/10	201	99	50	28,0	1.000	30
2211108	108,0	-	-	M8/10	209	101	50	27,0	1.075	30
2211114	114,3	4	100	M8/10	217	106	50	26,5	1.250	30
2211133	133,0	-	-	M8/10	238	108	100	26,5	1.475	12
2211140	139,7	5	125	M8/10	248	119	100	26,5	1.700	12
2211159	159,0	-	-	M8/10	275	132	100	29,0	1.950	12
2211168	168,3	6	150	M8/10	261	128	100	21,5	2.125	12
2211219	219,1	8	200	M16	345	152	100	21,5	3.525	10 *

* voorzien van BIS HD500 Beugel in plaats van BIS Bifix[®] G2.

Complementair

- BIS RapidRail[®] Bevestigingssysteem
- BIS Bevestigingsaccessoires
- BIS Bevestigingsmaterialen