

BISOFIX[®] E25 + Bifix[®] G2

(D 03 30)

voor geïsoleerde buis 12,0 - 70,0 mm



Voordelen en kenmerken

- te combineren met elastomeer schuimisolatie
- dampvrij verlijmen met buisisolatie
- isolatiebeugel met Bifix[®] G2 beugel
- Bifix[®] G2 met M8/M10 aansluitmoer
- bevat geen CFK, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR dichtheid voor D <80mm = 80kg/m³
- PIR dichtheid voor D >80mm = 120kg/m³
- oppervlaktebescherming:
 - product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect[®] 1000 systeem
 - geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
 - doorstaat min. 1.000 uur zoutsproei-test (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- temperatuurbestendigheid -45 °C - +105 °C

| Art.nr. | Consists Of | D (mm) | Model | F _{a,z} (N) | VPE 1 |
|------------|----------------------|-------------|---|-------------------------|-------|
| I253008012 | I250000012 + 3008064 | 12,0 | BISOFIX [®] E25 + Bifix [®] G2 Beugel | 100 | 50 |
| I253008015 | I250000015 + 3008070 | 15,0 | BISOFIX [®] E25 + Bifix [®] G2 Beugel | 100 | 50 |
| I253008018 | I250000018 + 3008070 | 17,2 - 18,0 | BISOFIX [®] E25 + Bifix [®] G2 Beugel | 100 | 50 |
| I253008022 | I250000022 + 3008079 | 21,3 - 22,0 | BISOFIX [®] E25 + Bifix [®] G2 Beugel | 100 | 50 |
| I253008028 | I250000028 + 3008079 | 26,9 - 28,0 | BISOFIX [®] E25 + Bifix [®] G2 Beugel | 100 | 50 |
| I253008035 | I250000035 + 3008091 | 33,7 - 35,0 | BISOFIX [®] E25 + Bifix [®] G2 Beugel | 100 | 50 |
| I253008042 | I250000042 + 3008105 | 42,4 | BISOFIX [®] E25 + Bifix [®] G2 Beugel | 150 | 50 |
| I253008048 | I250000048 + 3008105 | 48,3 | BISOFIX [®] E25 + Bifix [®] G2 Beugel | 225 | 50 |
| I253008054 | I250000054 + 3008105 | 54,0 | BISOFIX [®] E25 + Bifix [®] G2 Beugel | 225 | 50 |
| I253008057 | I250000057 + 3008115 | 57,0 | BISOFIX [®] E25 + Bifix [®] G2 Beugel | 225 | 25 |
| I253008060 | I250000060 + 3008115 | 60,3 | BISOFIX [®] E25 + Bifix [®] G2 Beugel | 350 | 25 |
| I253008064 | I250000064 + 3008130 | 64,0 | BISOFIX [®] E25 + Bifix [®] G2 Beugel | 350 | 25 |
| I253008070 | I250000070 + 3008140 | 70,0 | BISOFIX [®] E25 + Bifix [®] G2 Beugel | 425 | 25 |