

BISOFIX[®] E25 + HD500

(D 03 32)

voor geïsoleerde buis 76,1 - 219,1 mm



Voordelen en kenmerken

- te combineren met elastomeer schuimisolatie
- dampvrij verlijmen met buisisolatie
- isolatiebeugel met HD500 beugel
- HD500 beugel met M8/M10 en M10/M12 aansluitmoer
- bevat geen CFK, HCFK, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR dichtheid voor $D < 80\text{mm} = 80\text{kg/m}^3$
- PIR dichtheid voor $D > 80\text{mm} = 120\text{kg/m}^3$
- oppervlaktebescherming:
 - product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect[®] 1000 systeem
 - geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
 - doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- temperatuurbestendigheid $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$

Art.nr.	Consists Of	D (mm)	Model	F _{a,z} (N)	VPE 1
I253304076	I250000076 + 33048140	76,1	BISOFIX [®] E25 + HD500 Beugel	575	25
I253304089	I250000089 + 33048154	88,9	BISOFIX [®] E25 + HD500 Beugel	875	15
I253304102	I250000102 + 33048169	101,6	BISOFIX [®] E25 + HD500 Beugel	1.000	15
I253304108	I250000108 + 33048183	108,0	BISOFIX [®] E25 + HD500 Beugel	1.075	5
I253304114	I250000114 + 33048183	114,3	BISOFIX [®] E25 + HD500 Beugel	1.250	5
I253304133	I250000133 + 33048202	133,0	BISOFIX [®] E25 + HD500 Beugel	1.475	5
I253304140	I250000140 + 33048202	139,7	BISOFIX [®] E25 + HD500 Beugel	1.700	5
I253304160	I250000160 + 33048227	159,0 - 160,0	BISOFIX [®] E25 + HD500 Beugel	1.950	5
I253304168	I250000168 + 33068241	168,3	BISOFIX [®] E25 + HD500 Beugel	2.125	3
I253304219	I250000219 + 33068289	219,1	BISOFIX [®] E25 + HD500 Beugel	3.525	3