


# BISOFIX® E32

(D 05 13)

voor geïsoleerde buis 12,0 - 273,0 mm

M8/10 - M16



## Voordelen en kenmerken

- isolatieschaal met beugel BIS Bifix® G2
- beugel met zekerheidsnauwsluiting
- voor bevestiging van thermisch geïsoleerde buis van staal, koper of RVS
- dampdicht verlijmbaar met buisisolatie
- contactvlakken van de isolatieschaal horizontaal plaatsen (om trek- en drukkrachten te verhinderen)
- met zelfklevende strip voor gemakkelijk sluiten van de isolatieschaal
- materiaal: beugel van staal; isolatieschaal: kern van PIR hardschuim, zijkanten van synthetisch rubber; dampremmende laag van zwart PVC
- bevat geen CFK, HCFK, formaldehyde of cadmium
- uitstekende isolerende en mechanische eigenschappen
- BIS Bifix G2: oppervlaktebescherming:
  - product maakt deel uit van het BIS UltraProtect® 1000 systeem
  - geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
  - doorstaat min. 1.000 uur zoutsproei-test (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- gebruikstemperatuur: -45 °C tot +105 °C

Art.nr.	D (mm)	D (°)	DN	G	B (mm)	h (mm)	b (mm)	s (mm)	F <sub>a,z</sub> (N)	VPE 1
22115012	12,0	-	-	M8/10	118	57	50	32,0	100	12
22115015	15,0 - 16,0	-	-	M8/10	125	59	50	32,0	100	12
22115018	17,2 - 18,0	-	-	M8/10	125	59	50	30,5	100	12
22115022	21,3 - 22,0	-	-	M8/10	134	64	50	32,0	100	12
22115028	26,9 - 28,0	-	-	M8/10	142	70	50	35,0	100	12
22115035	35,0	1	25	M8/10	155	75	50	36,5	100	16
22115042	42,4	1¼	32	M8/10	148	74	50	32,0	150	18
22115048	48,3	1½	40	M8/10	155	77	50	32,0	225	18
22115054	54,0	-	-	M8/10	164	80	50	32,0	225	9
22115060	60,3	2	50	M8/10	172	83	50	32,0	350	9
22115064	64,0	-	-	M8/10	172	86	50	33,0	350	30
22115070	70,0	-	-	M8/10	181	89	50	33,0	425	30
22115076	76,1	2½	65	M8/10	189	92	50	33,0	575	30
22115089	88,9	3	80	M8/10	201	98	50	33,0	875	12
22115102	101,6	-	-	M8/10	217	107	50	33,0	1.000	12
22115108	108,0	-	-	M8/10	229	110	50	33,0	1.075	12
22115114	114,3	4	100	M8/10	238	106	50	34,0	1.250	12
22115133	133,0	-	-	M8/10	261	123	100	34,0	1.475	4
22115140	139,7	5	125	M8/10	261	127	100	34,0	1.700	4
22115160	159,0	-	-	M8/10	283	129	100	34,0	1.950	10
22115168	168,3	6	150	M16	322	135	100	33,0	2.125	10
22115219	219,1	8	200	M16	368	161	100	33,0	3.525	4
22115273	273,0	10	250	M16			100	33,0	4.925	6

\*voorzien van BIS HD500 Beugel in plaats van BIS Bifix® G2.

## Complementair

- BIS RapidRail® Bevestigingssysteem
- BIS Bevestigingsaccessoires
- BIS Bevestigingsmaterialen