


BISOFIX® PIR50 + HD500

(D 03 86)

voor geïsoleerde buis 76,1 - 323,9 mm



Voordelen en kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- isolatiebeugel met HD500 beugel
- HD500 beugel met M8/M10 en M10/M12 aansluitmoer
- bevat geen CFK, HCFK, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR dichtheid voor $D < 110\text{mm} = 80\text{kg/m}^3$
- PIR dichtheid voor $D > 110\text{mm} = 120\text{kg/m}^3$
- thermische geleidbaarheid lambda (ca. waarde): 0.30 W/(mK)
- oppervlaktebescherming:
 - product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
 - geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
 - doorstaat min. 1.000 uur zoutspoeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- temperatuurbestendigheid $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$

Art.nr.	D (mm)	Model	F _{a,z} (N)	VPE 1
I503304076	76,1	BISOFIX® PIR50 + HD500 Beugel	650	15
I503304089	88,9	BISOFIX® PIR50 + HD500 Beugel	690	15
I503304102	101,6	BISOFIX® PIR50 + HD500 Beugel	720	5
I503304108	108,0	BISOFIX® PIR50 + HD500 Beugel	760	5
I503304114	114,3	BISOFIX® PIR50 + HD500 Beugel	1.680	5
I503304133	133,0	BISOFIX® PIR50 + HD500 Beugel	2.780	2
I503304140	139,7	BISOFIX® PIR50 + HD500 Beugel	2.860	2
I503304160	159,0 - 160,0	BISOFIX® PIR50 + HD500 Beugel	3.090	2
I503304168	168,3	BISOFIX® PIR50 + HD500 Beugel	3.200	2
I503304219	219,1	BISOFIX® PIR50 + HD500 Beugel	4.810	2
I503304273	273,1	BISOFIX® PIR50 + HD500 Beugel	5.620	2
I503304324	323,9	BISOFIX® PIR50 + HD500 Beugel	6.390	2