


Walraven Pacifyre® A Brandwerende Acrylaat Kit

(U 04 100)



Voordelen en kenmerken

- tot EI 240 voor lineaire voegafdichtingen
 - tot EI 120 voor buispenetratie
 - tot EI 90 voor kabelpenetratie
 - enkelvoudig geïsoleerde metalen buizen tot DN200
 - meerdere geïsoleerde metalen buizen tot DN80
 - kabelbundels tot Ø 50 mm (max. Ø 21 mm per kabel)
 - voor het afdichten van ringvormige openingen rondom buizen en inbouw en opbouw brandmanchetten
 - blijft elastisch na uitharding
 - kleurvast, waterdicht en overschilderbaar na uitharding
 - krimp ca. 15% (DIN 52451)
 - binnen emissie niveau A+
 - temperatuurbestendigheid van -20 °C tot +80 °C
 - toepassingstemperatuur: +5 °C tot +30°C
 - tot 62 dB geluidsisolerend
 - buis- en kabelpenetraties: CE-gemarkeerd ETA 22/0037
 - lineaire spleetafdichtingen: CE-gemarkeerd ETA 16/1008
 - getest volgens EN 1366-3, EN 1366-4 & EN ISO 717-1
- voor meer informatie verwijzen wij u naar de Declaration of Performance / ETA, www.walraven.com/pacifyre



Art.nr.	Kleur	Certificering	Inh.	VPE 1
2180100010	Wit	ETA	300 ml	12

Complementair

Pacifyre® MK II Brandmanchet (K)
Walraven Pacifyre® EFC Brandmanchet
Walraven Pacifyre® BFC

Complementair

Walraven Pacifyre® ID-Kaart
Tangit PPG 2-c Pistool
WIS Injectiepistool