

Pacifyre® DC Brandkap

voor brandbeveiliging van downlighters en spots

(U 04 70)



Voordelen en kenmerken

- brandkap voor brandbeveiliging van downlighters en spots $\varnothing \leq 270$ mm en max. 230 mm hoog, in verlaagde plafonds met brandveiligheidseisen
- geschikt voor 30 of 60 minuten brandwerende plafonds
- brandwerend én geluidsisolerend
- eenvoudig door één persoon volgens voorschrift te monteren
- geschikt voor nieuwbouw en renovatie
- kan gevouwen door een opening in het plafond gestoken worden
- geen bevestigingsmaterialen of gereedschap nodig
- weerhoudt stof en ander brandbaar materiaal ervan om op de verlichting en elektro te verzamelen en zo een ontstekingsbron te vormen
- isoleert het plafond zodat warmte verlies wordt geminimaliseerd
- veroorzaakt bij brand geen toxische gassen of noemenswaardige rookontwikkeling
- onderhoudsvrij
- vochtbestendig
- bevat geen schadelijke stoffen
- getest volgens EN 1364-2, BS 476-20, EN ISO 140-3 en EN ISO 140-6
- brandkeuringsrapport:
 - A02105 Rev B
 - IF99029
 - IF03028
- geluidkeuringsrapport:
 - FG8962-208217
 - TE94667



Art.nr.	d (mm)	B (mm)	H (mm)	VPE 1
2190150150	50 - 75	150	150	10
2190200200	75 - 100	200	200	10
2190300170	145 - 270	300	170	5

