

## Walraven Pacifyre® S Brandwerende Siliconen Kit

(U 04 95)



## Voordelen en kenmerken

- tot EI 240 voor lineaire voegafdichtingen
- geschikt voor statische lineaire voegen in muren en vloeren met max. 25% beweging
- voor het afdichten van ringvoegen rond leidingen of brandmanchetten
- uitstekende hechting op ondergronden
- eenvoudig in gebruik
- kleurvast en UV-bestendig
- blijft permanent elastisch na uitharding
- vervorming na ongeveer 20 minuten
- uitharding 1mm/24u
- 16 shore A hardheid
- binnen emissie niveau A+
- temperatuurbestendigheid van -10 °C tot +140 °C
- toepassingstemperatuur: +5 °C tot +30°C
- brandklasse B1 (DIN 4102-2)
- CE gemarkeerd
- getest en goedgekeurd volgens EN 1366-4 en EN 1366-3
- voor meer informatie verwijzen wij u naar de Declaration of Performance / ETA, [www.walraven.com/pacifyre](http://www.walraven.com/pacifyre)



Art.nr.	Kleur	Certificering	Inh.	VPE 1
2180100020	Wit	ETA	300 ml	12

## Complementair

Pacifyre® MK II Brandmanchet (K)  
Walraven Pacifyre® EFC Brandmanchet  
Walraven Pacifyre® BFC

## Complementair

Walraven Pacifyre® ID-Kaart  
Tangit PP6 2-c Pistool  
WIS Injectiepistool