

Walraven Heavy Duty Clamp HD500 (M10/12)

(B 10 41)

(Black) roestvrij stalen buizen, inclusief blusleidingen voor hydranten 72 - 116 mm



Voordelen en kenmerken

- kan worden gebruikt met roestvrijstalen buis; de epoxy poedercoating voorkomt contactcorrosie tussen beugel en buis
- geschikt voor blusleidingen voor hydranten (DIN1988-600)
- with M10/12 connection for higher flexibility
- zwaar uitgevoerd
- met 360° CO2 gelaste verbindingssmoer
- sluitbouten geborgd met anti-verliesring
- materiaal: staal
- oppervlaktebescherming:
 - zwart (RAL 9005) epoxy poedercoating (60 µm)
 - product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

Art.nr.	D (mm)	D (")	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	cs	F _{a,z} (N)	VPE 1
3304B078	72 - 78	2 1/2	65	M10/12	137	115	71,0	30 x 3,0	M8	4.000	25
3304B092	86 - 92	3	80	M10/12	151	129	78,0	30 x 3,0	M8	4.000	25
3304B116	108 - 116	4	100	M10/12	175	153	90,0	30 x 3,0	M8	4.000	25

