

Walraven Strut Wandstuk

(H 12 50)

bevestiging aan de wand




6658 3 801



6658 3 802

Voordelen en kenmerken

- voor een snelle installatie
- ideaal voor het bevestigen van RapidStrut® montage rail als doorvoeren in schachten of stellingen
- geschikt voor rails type 21, 41 of 21 dubbel
- met voorgemonteerde schroeven M10x16mm / SW17 en onderleggingen 10,5x40mm
- elektrolytisch verzinkt
- materiaal: staal 1.0332



Art.nr.	Model	L	B	H	s	s1	d1	k	T _(inst.)	F _{a,y}	F _{a,y2}	F _{a,x}	F _{a,x2}	VPE 1
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(Nm)	(N)	(N)	(N)	(N)	
66583801	Horizontaal	104 mm	40	120	5,0	4,0	19 x 13	80	15,0	4.280*	9.880*	1.760*	1.980*	25
66583802	Verticaal	104 mm	40	120	5,0	4,0	19 x 13	80	15,0	4.280*	9.880*	1.760*	1.980*	25

* F_{a,y} and F_{a,x} fixed on rail type L (1,5mm thickness) with M12 and 25Nm.
 ** F_{a,y2} and F_{a,x2} fixed on rail type H (2,5mm thickness) with M12 and 35Nm.

