

Aerofoam NBR Slang 32 mm isolatiedikte


(H4 05 30)

flexibel isolatiemateriaal



Voordelen en kenmerken

- Aerofoam NBR flexibel isolatiemateriaal is een elastomeer kunststofschuim, dat een hoge thermische efficiëntie biedt
- gegarandeerde en optimale thermische eigenschappen
- dampdicht en geschikt voor koude isolatie
- hoge flexibiliteit
- extreem sterk
- uitstekende verwerkbaarheid
- milieuvriendelijk
- gesloten celstructuur
- Technische gegevens
 - max. temperatuur slang +110 °C getest volgens EN14706 / EN 14707
 - min. temperatuur slang -50 °C getest volgens EN 1604
 - warmtegeleidingscoëfficiënt bij 0 °C λ 0.035 getest volgens EN 12667
 - dampdiffusieweerstand μ >10.000 getest volgens EN 13469 / EN 12068
 - Euroclass Slang BL,s3,do getest volgens EN 13501-1



Aerofoam NBR Slang 32 mm isolatiedikte

(H4 05 30)

flexibel isolatiemateriaal



AE32732001	NBR Slang 32x73mm	2 m	Zwart	8	m.	*
AE32762001	NBR Slang 32x76mm	2 m	Zwart	8	m.	*
AE32792001	NBR Slang 32x79mm	2 m	Zwart	8	m.	*
AE32892001	NBR Slang 32x89mm	2 m	Zwart	8	m.	*
AE32922001	NBR Slang 32x92mm	2 m	Zwart	8	m.	*
AE32102201	NBR Slang 32x102mm	2 m	Zwart	6	m.	*
AE32105201	NBR Slang 32x105mm	2 m	Zwart	6	m.	*
AE32108201	NBR Slang 32x108mm	2 m	Zwart	6	m.	*
AE32114201	NBR Slang 32x114mm	2 m	Zwart	6	m.	*

NBR Slang is verkrijgbaar in 6 - 9 - 13 - 19 - 25 en 32 mm dikte.

*Op aanvraag.

