

BIS Tuimelplug (Draadeind)

(L 10 25)

fixing to hollow walls & ceilings



0670602

0670603
0670604
0670614

Voordelen en kenmerken

- U-profiel met draaibare as met draadeind
- voor bevestiging aan holle wanden, holle plafonds of geprofileerde dakplaat
- Art.nr. 0670604: voor bevestiging van sprinklerbuizen aan dakplaten (max. DN 50 - 2") volgens VdS voorschrift
- load capacity of the plug is influenced by the surface
- materiaal: metalen delen van staal; beschermring van rubber (Art.nr. 0670604)
- elektrolytisch verzinkt
- met VdS-keur - certificaatnummer G 4890027
- with FM-approval - certificate number 3047342 max. DN 40 - 1 1/2"

Art.nr.	Model	G	L	B (mm)	HØ (mm)	SW1 (mm)	FM	VdS	VPE 1
0670602	Draadeind	M6	100 mm	68,5	17	10	-	-	100
0670603	Draadeind	M8	100 mm	74,0	20	13	-	-	50
0670604	Draadeind	M10	100 mm	84,0	25	17	FM	VdS	25
0670614	Draadeind	M10	200 mm	85,0	25	17	FM	VdS	25

Art. nr. 0670604: trekbelasting is 20 kN.

De belastingwaardes van de plug zijn afhankelijk van de ondergrond (doorgaans trapeziumplaat, belastbaarheid per m² bepalend).



Cert.Nr.
G 4890027

