

BISOFIX® E19 + HD500

(D 03 20)

voor geïsoleerde buis 76,1 - 219,1 mm



Voordelen en kenmerken

- te combineren met elastomeer schuimisolatie
- dampvrij verlijmen met buisisolatie
- isolatiebeugel met HD500 beugel
- HD500 beugel met M8/M10 en M10/M12 aansluitmoer
- bevat geen CFK, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR dichtheid voor $D < 80\text{mm} = 80\text{kg/m}^3$
- PIR dichtheid voor $D > 80\text{mm} = 120\text{kg/m}^3$
- oppervlaktebescherming:
 - product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
 - geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
 - doorstaat min. 1.000 uur zoutsproei-test (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- temperatuurbestendigheid $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$

| Art.nr. | D (mm) | Model | F _{a,z} (N) | VPE 1 |
|------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|-------|
| I193304076 | 76,1 | BISOFIX® E19 + HD500 Beugel | 575 | 25 |
| I193304089 | 88,9 | BISOFIX® E19 + HD500 Beugel | 875 | 25 |
| I193304102 | 101,6 | BISOFIX® E19 + HD500 Beugel | 1.000 | 15 |
| I193304108 | 108,0 | BISOFIX® E19 + HD500 Beugel | 1.075 | 15 |
| I193304114 | 114,3 | BISOFIX® E19 + HD500 Beugel | 1.250 | 15 |
| I193304133 | 133,0 | BISOFIX® E19 + HD500 Beugel | 1.475 | 5 |
| I193304140 | 139,7 | BISOFIX® E19 + HD500 Beugel | 1.700 | 5 |
| I193304160 | 159,0 - 160,0 | BISOFIX® E19 + HD500 Beugel | 1.950 | 5 |
| I193304168 | 168,3 | BISOFIX® E19 + HD500 Beugel | 2.125 | 5 |
| I193304219 | 219,1 | BISOFIX® E19 + HD500 Beugel | 3.525 | 2 |