


BISOFIX® PIR50 + 2S

voor geïsoleerde buis 12,0 - 114,3 mm

(D 03 82)



Voordelen en kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- isolatiebeugel met 2S beugel
- 2S beugel met M8/M10 aansluitmoer
- bevat geen CFK, HCFK, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR dichtheid voor $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- PIR dichtheid voor $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- thermische geleidbaarheid lambda (ca. waarde): 0.30 W/(mK)
- beugel: elektrolytisch verzinkt
- temperatuurbestendigheid $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$

Art.nr.	D (mm)	Model	F _{a,z} (N)	VPE 1
I503303012	12,0	BISOFIX® PIR50 + 2S Beugel	220	25
I503303015	15,0 - 16,0	BISOFIX® PIR50 + 2S Beugel	250	25
I503303018	17,2 - 18,0	BISOFIX® PIR50 + 2S Beugel	300	25
I503303028	26,9 - 28,0	BISOFIX® PIR50 + 2S Beugel	350	25
I503303034	33,7 - 35,0	BISOFIX® PIR50 + 2S Beugel	370	25
I503303042	42,4	BISOFIX® PIR50 + 2S Beugel	470	25
I503303048	48,3	BISOFIX® PIR50 + 2S Beugel	500	15
I503303054	54,0	BISOFIX® PIR50 + 2S Beugel	520	15
I503303057	56,0 - 57,0	BISOFIX® PIR50 + 2S Beugel	520	15
I503303060	60,3	BISOFIX® PIR50 + 2S Beugel	540	15
I503303064	64,0	BISOFIX® PIR50 + 2S Beugel	550	15
I503303070	70,0	BISOFIX® PIR50 + 2S Beugel	600	15
I503303076	76,1	BISOFIX® PIR50 + 2S Beugel	650	15
I503303089	88,9	BISOFIX® PIR50 + 2S Beugel	690	15
I503303102	101,6	BISOFIX® PIR50 + 2S Beugel	720	5
I503303108	108,0	BISOFIX® PIR50 + 2S Beugel	760	5
I503303114	114,3	BISOFIX® PIR50 + 2S Beugel	1.680	5