


Walraven Pacifyre® A Brandwerende Acrylaat Kit

(U 04 100)



Voordelen en kenmerken

- tot EI 240 voor lineaire voegafdichtingen
- tot EI 120 voor buispenetratie
- tot EI 90 voor kabelpenetratie
- enkelvoudig geïsoleerde metalen buizen tot DN200
- meerdere geïsoleerde metalen buizen tot DN80
- kabelbundels tot Ø 50 mm (max. Ø 21 mm per kabel)
- voor het afdichten van ringvormige openingen rondom buizen en inbouw en opbouw brandmanchetten
- blijft elastisch na uitharding
- kleurvast, waterdicht en overschilderbaar na uitharding
- krimp ca. 15% (DIN 52451)
- binnen emissie niveau A+
- temperatuurbestendigheid van -20 °C tot +80 °C
- toepassingstemperatuur: +5 °C tot +30°C
- buis- en kabelpenetraties: CE-gemarkeerd ETA 22/0037
- lineaire spleetafdichtingen: CE-gemarkeerd ETA 16/1008
- getest volgens EN 1366-3, EN 1366-4 & EN ISO 717-1
- tot 62 dB geluidsisolerend
- voor meer informatie verwijzen wij u naar de Declaration of Performance / ETA, www.walraven.com/pacifyre



Art.nr.	Kleur	Certificering	Inh.	VPE 1
2180100010	Wit	ETA	300 ml	12

Complementair

Pacifyre® MK II Brandmanchet (K)
Walraven Pacifyre® EFC Brandmanchet
Walraven Pacifyre® BFC

Complementair

Walraven Pacifyre® ID-Kaart
Tangit PP6 2-c Pistoel
WIS Injectiepistoel