

# Pacifyre<sup>®</sup> LC Brandkap

voor brandbeveiliging van lichtarmaturen

(U 04 65)



## Voordelen en kenmerken

- voor brandbeveiliging van lichtarmaturen in verlaagde plafonds
- geschikt voor 30 of 60 minuten brandwerende plafonds
- brandwerend én geluïdsolerend
- eenvoudig door één persoon volgens voorschrift te monteren
- geschikt voor nieuwbouw en renovatie
- kan diagonaal of gevouwen door een opening in het plafond gestoken worden
- geen bevestigingsmaterialen of gereedschap nodig
- weerhoudt stof en ander brandbaar materiaal ervan om op de verlichting en elektro te verzamelen en zo een ontstekingsbron te vormen
- isoleert het plafond zodat warmte verlies wordt geminimaliseerd
- veroorzaakt bij brand geen toxische gassen of noemenswaardige rookontwikkeling
- onderhoudsvrij
- lichtgewicht met 1,5 tot 2,5 kg
- vochtbestendig
- bevat geen schadelijke stoffen
- getest volgens EN 1364-2, BS 476-20, EN ISO 140-3 en EN ISO 140-6
- brandkeuringsrapport:
  - A04038 Rev A
  - IF05045
- geluidkeuringsrapport:
  - FG8962-208217



Art.nr.	H (mm)	h (mm)	b (mm)	VPE 1
2190600155	155	600	600	1

