

Tangit M 3000 Expansieschuim

(Y 10 10)



Voordelen en kenmerken

- 2-componenten expansiehars
- voor een snelle afdichting van sparingen rond elke type buis voor bijv. gas (in ketelhuizen ≥ 130 kw), (riool)water- en elektrokabels
- thermisch belastbaar (650 °C, 30 min., druk 0,1 bar, medium: lucht)
- waterdicht in combinatie met Tangit Dichtsok M4082 (druk 1 bar)
- gasdicht (druk 3 bar)
- kan alleen gebruikt worden met het Tangit PP6 2-c Pistool
- krimpt niet
- treksterkte van 30 kN
- verpakt in koker van 300 ml
- wringbestendig (draaimoment van 240 Nm)
- veroudering- en verrottingbestendig
- biologisch niet afbreekbaar
- bestand tegen olie, water en oplosmiddelen
- compatibel met de meest gebruikelijke bouwmaterialen en kunststoffen
- na 5 minuten bewerkbaar
- getest volgens DVGW-VP 601 (DE)
- incl. 6 tuitmonden, verlengtuit en afplakkarton



Art.nr.	Model	VPE 1
2183000	Tangit M 3000 Expansieschuim	6
2184082	Tangit M4082 Dichtsok	6