

# WEP-G Expansion Plug

economical expansion anchor for solid substrates

(L 07 13)



## Voordelen en kenmerken

- kan worden gebruikt met houtschroeven of spaanplaatschroeven
- geschikt voor verschillende typen ondergronden
- zet niet vroegtijdig uit
- Toepassing:
  - planken
  - kasten
  - sanitaire bevestigingen
  - HVAC
- materiaal: hoge kwaliteit PA6 polyamide
- Type ondergrond:
  - lichtgewicht beton
  - beton
  - metselwerk
  - hol metselwerk
  - steen
  - kalkzandsteen
  - natuursteen
  - gips

Art.nr.	Code	L	d <sub>0</sub>	h <sub>0</sub>	d <sub>s,w</sub>	Aanbevolen trekbelasting massieve baksteen (kN)	Aanbevolen trekbelasting C20/25 beton (kN)	VPE 1	VPE 2
			(mm)	(mm)	(mm)				
61001105	WEP-G 5x25	25 mm	5	30	2,5 - 4,0	0,32	0,38	100	8.000
61001106	WEP-G 6x30	30 mm	6	35	3,5 - 5,0	0,45	0,57	100	8.000
61001108	WEP-G 8x40	40 mm	8	50	4,5 - 6,0	0,72	0,77	100	4.000
61001110	WEP-G 10x50	50 mm	10	60	6,0 - 8,0	0,87	1,58	50	2.000
61001112	WEP-G 12x60	60 mm	12	70	8,0 - 10,0	0,93	1,92	25	1.000
61001114	WEP-G 14x70	70 mm	14	85	10,0 - 12,0	1.15	3,90	20	800

De opgegeven belastingen zijn behaald met een houtschroef met de maximale diameter en bevatten een veiligheidsfactor 5.

