

WNP Nail Plug

(L 07 18)

gemakkelijk met hamer te bevestigen



Voordelen en kenmerken

- gemakkelijk en snel te installeren
- voorgemonteerd
- lange expansiezone zorgt voor stabiliteit
- kan worden afgesteld of gedemonteerd
- materiaal: staal
- materiaal: hoge kwaliteit PA6 polyamide
- elektrolytisch verzinkt
- Type ondergrond:
 - beton
 - metselwerk
 - steen
 - steen
 - kalkzandsteen
 - natuursteen

Art.nr.	Code	L	d _s	d ₀	h ₀	l _s	h _{nom,mi} n	t _{fix,max}	Type kop	Aanbevolen trekbelasting massieve bakstenen (kN)	VPE 1	VPE 2
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)				
62232604	WNP 6x40	40 mm	4	6	40	40	30	10	PZ2	0,20	200	2.400
62232606	WNP 6x60	60 mm	4	6	40	60	30	20	PZ2	0,20	200	2.400
62232806	WNP 8x60	60 mm	4	8	50	60	40	20	PZ2	0,45	100	-
62232808	WNP 8x80	80 mm	4	8	50	80	40	40	PZ2	0,45	100	-
62232810	WNP 8x100	100 mm	4	8	50	100	40	60	PZ2	0,45	100	-

De opgegeven belastingen zijn behaald met een houtschroef met de maximale diameter en bevatten een veiligheidsfactor 2.

