

Walraven Heavy Duty Beugel HD500 (M8/10) (Zwart)

(B 10 40)

voor stalen en roestvrij stalen buizen, inclusief blusleidingen voor hydranten 12 - 65 mm



Voordelen en kenmerken

- tweedelige beugel met twee sluitbouten
- t/m 5": sluitmoer vast in kunststof moerhouder
- kan worden gebruikt met roestvrijstalen buis; de epoxy poedercoating voorkomt contactcorrosie tussen beugel en buis
- geschikt voor blusleidingen voor hydranten (DIN1988-600)
- with M8/10 connection for higher flexibility
- zwaar uitgevoerd
- met 360° CO2 gelaste verbindingmoer
- sluitbouten geborgd met anti-verliesring
- materiaal: staal
- oppervlaktebescherming:
 - zwart (RAL 9005) epoxy poedercoating (60 µm)
 - product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

Art.nr.	D (mm)	D (")	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	cs	F _{a,z} (N)	VPE 1
3303B016	12 - 16	-	-	M8/10	71,7	43	30,5	30 x 2,5	M8	2.100	25
3303B023	19 - 23	1/2	15	M8/10	78,5	50	34,0	30 x 2,5	M8	2.100	25
3303B026	22 - 26	-	-	M8/10	81,5	53	35,5	30 x 2,5	M8	2.100	25
3303B030	25 - 30	3/4	20	M8/10	85	57	37,5	30 x 2,5	M8	2.100	25
3303B036	31 - 36	1	25	M8/10	90,5	63	40,5	30 x 2,5	M8	2.100	25
3303B042	37 - 42	-	-	M8/10	97,6	69	43,5	30 x 2,5	M8	2.100	25
3303B052	47 - 52	1 1/2	40	M8/10	108,8	79	48,5	30 x 2,5	M8	2.100	25
3303B058	53 - 58	-	-	M8/10	114	85	51,5	30 x 2,5	M8	2.100	25
3303B065	59 - 65	2	50	M8/10	120,8	92	55,0	30 x 2,5	M8	2.100	25

