


Walraven Buisschoen T 2-beugel

(E 05 73)

25 - 220 mm



Voordelen en kenmerken

- voor lichte bevestiging van buizen en leidingen aan stalen balken, profielen, beugels
- geschikt voor bevestigingspunten in geval van vaste bevestiging
- geschikt voor schuifondersteuning
- bouten, moeren en ringen zijn inbegrepen
- materiaal: staal 1.0038 (S235JR)
- thermisch verzinkt
- voor bedrijfstemperaturen tot +300 °C

Art.nr.	D (mm)		L	b3 (mm)	h (mm)	b x s (mm)	cs	VPE 1
466121025	25	100 x 100	100 mm	100	118	30 x 5	M10 x 50 mm	-
466121027	27	100 x 100	100 mm	100	119	30 x 5	M10 x 50 mm	-
466121030	30	100 x 100	100 mm	100	120	30 x 5	M10 x 50 mm	-
466121034	34	100 x 100	100 mm	100	122	30 x 5	M10 x 50 mm	-
466121038	38	100 x 100	100 mm	100	124	30 x 5	M10 x 50 mm	-
466121043	43	100 x 100	100 mm	100	127	30 x 5	M10 x 50 mm	-
466121045	45	100 x 100	100 mm	100	128	30 x 5	M10 x 50 mm	-
466121049	49	100 x 100	100 mm	100	130	30 x 5	M10 x 50 mm	-
466121057	57	100 x 100	100 mm	100	135	40 x 6	M12 x 70 mm	-
466121061	61	100 x 100	100 mm	100	137	40 x 6	M12 x 70 mm	-
466121077	77	100 x 100	100 mm	100	145	40 x 6	M12 x 70 mm	-
466121089	89	100 x 100	100 mm	100	151	40 x 6	M12 x 70 mm	-
466122108	108	100 x 100	150 mm	100	162	50 x 8	M16 x 80 mm	-
466122115	115	100 x 100	150 mm	100	166	50 x 8	M16 x 80 mm	-
466122133	133	100 x 100	150 mm	100	175	50 x 8	M16 x 80 mm	-
466122140	140	100 x 100	150 mm	100	178	50 x 8	M16 x 80 mm	-
466122159	159	100 x 100	150 mm	100	188	50 x 8	M16 x 80 mm	-
466122169	169	100 x 100	150 mm	100	193	50 x 8	M16 x 80 mm	-
466122216	216	100 x 100	150 mm	100	216	50 x 8	M16 x 80 mm	-
466122220	220	100 x 100	150 mm	100	218	50 x 8	M16 x 80 mm	-

